

EATON伊顿UPS电源 P-93HD-20K336PFX 20KVA可控硅整流器

产品名称	EATON伊顿UPS电源 P-93HD-20K336PFX 20KVA可控硅整流器
公司名称	北京中企智电有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:伊顿 型号:P-93HD-20K336PFX 产地:深圳
公司地址	北京市昌平区沙河镇松兰堡村西B-223
联系电话	13864072000 13263357555

产品详情

功率等级

10-200kVA可根据实际需求定制更高功率

额定电压

380/400/415 V 或 220/230/240 V

产品类型

工业级 UPS

核心功能

全数字控制技术

UPS所有的功率变换器（包括可控硅整流器、IGBT 逆变器等）和其他系统元件（旁路和逆变器的静态开关等）均由**的DSP（数字信号处理器）控制，实现对电路的完善保护

N+1控制电源与风扇冗余设计

控制电源冗余工作，提高了控制系统的供电可靠性

风扇冗余设计，且风扇及控制电源带自动故障检测功能，确保系统稳定运行

超强输出带载能力

UPS 逆变器扛过载能力强

125% 时可工作10 分钟

110% 时可长期工作

150% 时可工作1 分钟

工业级设计

采用特殊防护的电路板设计，适应高粉尘、高湿度、腐蚀性气体等恶劣环境

独立散热风道和防尘设计，极大降低积灰可能性

标配输出隔离变压器，减小负载谐波对逆变器的影响，并确保用电设备的安全

可配置输入隔离变压器，减少电网电压瞬态冲击对UPS 的影响，降低电流谐波对电网的污染

阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过阀的自动开启，泄掉压力，保证，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能。

免维护性能利用阴吸收式密封免维护，气体密封复合效率过95%，正常使用情况下失水少，电池定期补液维护。

绿色

正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备。

自放电小采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20℃的干爽环境中放置半年，补电即可投入正常使用。

适用环境温度广 - 10℃ ~ 45℃ 可平稳运行。

《电池组一致性好》不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性，确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性，不出现个别落后电池而拖垮整组电池。从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制；总装前再逐片板称重分级（38Ah的电池），确保每个单体中活性物质的量的相对一致性；定量注酸，四充三放化成制度，均衡电池性能；下线前对电池进行放电，进行容量和开路电压的配组；38Ah的电池出库前的静置期检测，经过7~15天的“时间考验”，出库时再检，能有效检出下线时难以检出的个别疑虑电池；