

新莱特新款视频配线架，人性化设计，方便焊接和接线

产品名称	新莱特新款视频配线架，人性化设计，方便焊接和接线
公司名称	珠海中铭科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	珠海吉大景园路10号德光大厦523
联系电话	86-7563838588 13798973508

产品详情

此款产品已经获得专利，主要体现在更加人性化，让工作人员更方便操作，具体体现在以下两点：

- 1、改进了第一代产品因前面板为直条形，在施工和维护的时候操作难度大的问题，第三代配线架前面板可以拆卸，操作人员在使用的时候，可以拆卸前面板正面螺丝，直接翻转面板进行操作，轻松焊接和维护；
- 2、机柜两边法兰是可自由卸载，并可进行前后伸缩4厘米，在上机柜时，调整伸缩幅度，可以解决由不同长度大小的BNC跳线插入配线架后而不能正常关闭机柜前门的问题；

产品名称：16路视频配线架（焊接型）

产品编号：XLT-16PX-A

产品工艺：架体采用铝合金拉丝烤黑漆，并装配16个全铜BNC接头

产品规格：19寸1U机架式同轴电缆配线架（16路）

工作速率：2Mb/s、8Mb/s、34Mb/s

特性阻抗：75 同轴连接器接触电阻：外导体 2.5m Ω ，内导体 5m Ω

绝缘电阻：> 1000M Ω (500VDC)

抗电强度：1000VAC (50Hz) /min，不击穿，无飞弧

回线间串音防卫度：70dB(50KHz ~ 51MHz)

介入损耗：0.3dB(50KHz ~ 51MHz)

拉脱力：> 50N 同轴连接器寿命：500次

塑料件阻燃等级：UL94-0 (相当于FV-0级)

执行标准：符合YD/T779 - 1999的相关规定

[产品特点]

- 1：视频配线架的安装法兰可拆卸形式；
- 2：视频配线架安装法兰可伸缩调整深度；
- 3：视频配线架的前面板翻转功能；
- 4：使用阻抗特性为75 Ω 的同轴连接器；
- 5：机架采用铝合金拉丝，附着力强、防腐性好、外型美观，配16个全铜BNC头，架体带固线杆；
- 6：机架采用“口”字形主体组合，敞开式框架结构，使用维护方便；
- 7：机架内有充足的布线、走线空间，配线模块设置过线装置，使走线清晰、整齐；
- 8：端子组间具有良好的屏蔽性和互换性，性能稳定可靠；
- 9：有清晰完整的标识，方便维护与管理；19寸1U机架式设计；

10：具有完善、可靠的接地系统，适用于机柜同轴电缆的整理，使得机房线路整齐美观；