

北京鸿贝蓄电池100ah

产品名称	北京鸿贝蓄电池100ah
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司销售部
价格	230.00/件
规格参数	品牌:鸿贝蓄电池 型号:FM12-100M 产地:上海
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17753351850 17753351850

产品详情

BATA鸿贝蓄电池FM/BB12100M精密仪器设备UPS不间断电源12V100AH型号规格

BATA鸿贝蓄电池FM/BB12100M精密仪器设备UPS不间断电源12V100AH型号规格

上海鸿贝电源系统有限公司是集VRLA蓄电池和电源产品研发、生产、销售、技术服务与一体的综合型企业。公司位于上海嘉定南翔经济开发区昌翔路168号，占地面积约60亩。公司主导产品为通讯、电力、应急电源用备用蓄电池、固定型蓄电池、太阳能储能（胶体）蓄电池、电动车专用蓄电池等。2009年度被评为上海市高新技术企业。

公司通过多年不懈努力，其规模有了跨跃式的发展，已形成年产VRLA蓄电池达50万KVAh,其产品涵盖FM、GFM、FMJ、CNFJ、DZM（J）五大系列共99多个规格型号的蓄电池。公司引进了国际**国内的铸焊流水线、充放电机及蓄电池性能检测仪等生产、检测设备180多台套。公司理化实验室、蓄电池检测室保证了产品从原辅材料到成品出库整个过程得到有效控制，使产品的稳定性与可靠性有了充分保障。

蓄电池型号

额定电压（V）

额定容量（Ah）

外型尺寸（mm）

内阻（mΩ）

重量（kg）

长

宽

槽高

总高

FM/BB64

6

4

70

46

100

105

25

0.7

FM/BB610

6

10

151

50

94

99

13

1.6

FM/BB124

12

4

90

70

101

106

42

1.5

FM/BB127

12

7

151

65

95

101

27

2.3

FM/BB1210

12

10

181

76

121

121

20

3.4

FM/BB1212

12

12

151

99

94

100

15

3.7

FM/BB1218

12

18

181

76

168

168

13

5.3

FM/BB1220

12

20

181

76

168

168

12.5

6.1

FM/BB1224T

12

24

175

165

125

125

12

7.5

FM/BB1226T

12

26

175

165

125

125

12

8.0

FM/BB1228T

12

28

175

165

125

125

9.5

8.3

FM/BB1233T

12

33

195

130

162

166

9.0

10.0

FM/BB1240T

12

40

196

165

176

176

8.5

12.5

FM/BB1255T

12

55

229

139

210

216

6.5

16.0

FM/BB1265T

12

65

350

166

175

175

6.0

21.0

FM/BB1275T

12

75

259

168

208

214

4.7

22.0

FM/BB1280T

12

80

259

168

208

214

4.5

23.0

FM/BB12100M

12

100

330

173

216

222

3.8

28.0

FM/BB12100T

12

100

330

173

216

222

3.6

31.0

FM/BB12120T

12

120

408

172

237

237

3.3

36.0

FM/BB12135T

12

135

482

170

241

241

3.2

42.0

FM/BB12150T

12

150

482

170

241

241

3.2

45.5

FM/BB12200T

12

200

521

238

215

221

2.8

61.0

蓄电池型号

额定电压(V)

额定容量(Ah)

外型尺寸(mm)

内阻 (m)

重量(kg)

长

宽

槽高

总高

CNF/BB127

12

7

151

65

95

101

27

2.3

CNF/BB1210

12

10

181

76

121

121

20

3.4

CNF/BB1212

12

12

151

99

94

100

15

3.7

CNF/BB1218

12

18

181

76

168

168

13

5.3

CNF/BB1220

12

20

181

76

168

168

12.5

6.1

CNF/BB1224T

12

24

175

165

125

125

12

7.5

CNF/BB1226T

12

26

175

165

125

125

12

8.0

CNF/BB1228T

12

28

175

165

125

125

9.5

8.3

CNF/BB1233T

12

33

195

130

162

166

9.0

10.0

CNF/BB1240T

12

40

196

165

176

176

8.5

12.5

CNF/BB1255T

12

55

229

139

210

216

6.5

16.0

CNF/BB1265T

12

65

350

166

175

175

6.0

21.0

CNF/BB1275T

12

75

259

168

208

214

4.7

22.0

CNF/BB12100T

12

100

330

173

216

222

3.6

31.0

CNF/BB12120T

12

120

408

172

237

237

3.3

36.0

CNF/BB12135T

12

135

482

170

241

241

3.2

42.0

CNF/BB12150T

12

150

482

170

241

241

3.2

45.5

CNF/BB12200T

12

200

521

238

215

221

2.8

61.0

导电性的放电性

容量充足

安全可靠的防爆排气系统

使用温度范围宽

密封性能好充电接受能力强