

维修销售南瑞科技STC10048/220V电源板插件

产品名称	维修销售南瑞科技STC10048/220V电源板插件
公司名称	福州鼎式辉电气有限公司
价格	899.00/件
规格参数	品牌:北京四方 交流回路电流:5A,1A 交流频率:50Hz
公司地址	福建省福州市闽侯县上街镇沙堤村利民88-2号（注册地址）
联系电话	13950401334

产品详情

检修市场销售南瑞科技STC10048/220V电源板软件

联接直流稳压电源

直流电电源接线可直接使用螺丝安装在 DC 软件背部的 Phenix 接线端子上。

8.3.3.3 联接驶出给出数据信号

设备选用电焊焊接接线端子，用户只需要插进并固定住对应的接线端子连接头块就可以。

为了保险起见同时符合接线端子绝缘层的需求，理应配置绝缘管。

除开 EIA (RS) 485

端口号，用以联接电焊焊接接线端子和轻载接线端子的输电线，理应达到*少额定电流

300Vrms。

8.3.3.4 联接保护区

设备地和配电站地间的特性阻抗应符合有关国家行业标准，

应用横截面不低于 4 mm 的黄绿色更替色

输电线将设备开关电源软件侧板的接线端子排传送到屏柜的接地铜排上，

电线接头应尽可能的短，采用每一个

对策以保证*理想的导电率，尤其要注意触点的稳定性和耐腐蚀专业能力。

8.3.3.5 联接光纤线

光纤电缆应小心处理，不可以过多弯折。针对塑料光纤*少夹角务必超过 15 cm，针对夹层玻璃

光纤线*少夹角应不小于 25 cm。如果采用电缆扎带，始终保持适当疏松，不可以过紧，防止毁坏光