ET-1电解测厚仪-专业生产厂家-科迪仪器

产品名称	ET-1电解测厚仪-专业生产厂家-科迪仪器
公司名称	东莞市科迪仪器有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	广东省东莞市寮步镇泉塘工业区曲岭一路18号
联系电话	86-076922086050 18929157469

产品详情

ET-1电解测厚仪-专业生产厂家-科迪仪器（热线：076922471402） ET-1微电脑多功能电解测厚仪是最新一代的金属镀层电解测厚仪，该仪器是根据电化学中的库仑定理（Q=nF）与现代微电脑技术结合的产物，具有结构先进，性能稳定可靠，功能齐全的特点。空航天行业、船舶制造行业检测、汽车摩托车行业、日用五金行业、紧固件镀膜、自行车行业、钕-铁-硼行业、家具、玩具行业、电子、电器行业等。对多数非合金型金属镀层厚度的测定适用，是国际标准中首推的一种镀层测厚方法一库仑法类仪器。使用本仪器可以保障用户单位的产品质量，防止原材料的能源的浪费。利用本仪器还可以帮助用户找到适合不同要求的最佳电镀工艺，是有关成品厂及电镀厂必备的仪器。 ET-1电解测厚仪技术参数： 1. 单层测量品种：镍（0）；铬（1）；铜（2）；锌（3）；镉（4）；锡（5）；银（6）；金（7）等，其它镀层可定制。 2. 多层镀测量：Pd-Sn、Cu-Zn、Zn-Ni 、Ni-P等。 3. 测量厚度范围：0.03~300μm 4. 准确度：±8% 1个字 5. 复现精度：<5% 1个字 6. 电解电流精度：±1% 7.
测量面直径：Φ3.2mm；Φ2.5mm；Φ1.7mm；Φ1.4mm四种 8. 供电电源：A
C220±10%V；0.7A；50HZ/60HZ±0.5HZ；需有良好可靠接地。 9.
选购：AC115V，100V，120V，230V，240V 10.使用环境：温度： 10~
40℃；相对湿度：不大于85%；要求周围无强腐蚀性气体和强磁场干扰。 11.主机重量：5Kg；
12.外型尺寸：350×260×160mm（长×宽×高） ET-1多功能电解测厚仪特点： 1、中、英文液晶显示，微型打印接口中、英文打印镀层种类、厚度、测试人员、日期，内部时钟万年历，无需每次设置。（英文界面需定购） 2、自动暂停测量提示更换电解
3、自动计算平均值。可测多层镀，可根据标准片自己校准和标定达到理想测量误差值。
5．可调整终点电压，以抗干扰，适应镀层/基体之间的合金 6．可以测量70种以上金属镀层基体组合，可以测量平面、曲面上的镀层，可以测量小零件、导线、线状零件 7．除镀速度0.3-40 μm/分钟可调
8．带气泵循环搅拌。 9．钛合金电解杯不易腐蚀老化 10、可调恒电流达到电解效率最佳值。 科迪仪器专业销售各种镀层测厚仪、电解测厚仪、X射线测厚仪，欢迎来电垂询！（热线：076922471402）