

LC5.0轻集料混凝土 地暖回填料 大城云翔

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | LC5.0轻集料混凝土 地暖回填料 大城云翔 |
| 公司名称 | 大城县臧屯云翔机械设备厂 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 臧屯乡 臧屯村 |
| 联系电话 | 13393064303 13393064303 |

产品详情

LC5.0轻集料混凝土地暖回填料大城云翔

LC5.0轻集料混凝土,干拌复核轻集料混凝土,屋面轻集料混凝土,轻集料混凝土,屋面轻集料混凝土

轻集料垫层混凝土具有容重轻,保温隔热,环保性施工性能好,定量包装无需现场称量,配制工艺简单,抗压强度高突出优点。多孔矿岩其硬度要高于陶粒,重量与其相当,由于其多孔保温性能也很优越,是传统陶粒的很好的替代品(已限制使用黏土陶粒,页岩陶粒,是陶粒在生产过程中耗费大量能源也造成污染等原因)

1轻质性:干密度为400-700kg/m³相当于普通水泥混凝土的1/5,应用于楼面垫层,屋面找坡,大大降低结构重量,从而降低了主体的结构造价。层面可以承重,可以按使用要求铺设排水坡度,大大方便设计和施工

2保温隔热性:导热系数为0.08-0.25W/(m.k),热阻为普通混凝土的20-30倍。

3低弹减震性:无机轻骨料使其对冲击荷载具有良好的吸收和分散作用。

4抗压性:抗压强度为1.0-7.5Mpa.

5隔音性:复合轻集料混凝土中的无机轻骨料(珍珠岩或玻化微珠)吸引能力强是普通混凝土5倍,具备***隔音功能。

6防火性:复合轻集料混凝土防火A符合防火验收标准。

7环保性:复合轻集料混凝土原材料为水泥,粉煤灰,多孔矿岩与无机胶凝材料,不含有害物质,环保性能符合**。
*。多孔矿岩是由天然形成,非人工制作,真正意义上的环保。

