

HP630湿化瓶湿化输出及溢流测试仪湿化瓶输出检测仪

产品名称	HP630湿化瓶湿化输出及溢流测试仪湿化瓶输出检测仪
公司名称	济南恒品机电技术有限公司
价格	21000.00/台
规格参数	品牌:恒品 型号:HP630 符合标准:YY/T 1610-2018
公司地址	山东济南市新沙工业园三街
联系电话	053185809007 18668966207

产品详情

HP630湿化瓶湿化输出及溢流测试仪湿化瓶输出检测仪

湿化瓶湿化输出及溢流测试仪又叫湿化瓶性能测试仪，适用于个各种湿化瓶湿化输出及溢流性能测试。氧气湿化瓶由湿化瓶体、湿化液和连接接头组成；湿化瓶体为一体注塑成型，包含进气口、出气口及储水瓶身；湿化瓶体采用符合YY/T 0114-2008中规定的聚乙烯(PE)材料制成；连接接头采用符合YY/T 0242-2007中规定的聚丙烯(PP)材料制成。该机也叫湿化瓶输出检测仪、湿化瓶溢流试验机、氧气湿化瓶检测仪、湿化瓶性能测试仪等

HP630湿化瓶湿化输出及溢流测试仪湿化瓶输出检测仪

一、湿化瓶湿化输出及溢流测试仪满足标准：

符合YY/T 1610-2018医用氧气湿化器的规定。

二、湿化瓶湿化输出及溢流测试仪测试项目要求：

1.湿化瓶输出

湿化输出至少应达到7mg/L。

2.湿化瓶溢流

按7L/min的流量进行操作时，从正常使用位置向任意方向倾斜20°，液体不应从出气口溢出。

HP630湿化瓶湿化输出及溢流测试仪湿化瓶输出检测仪

三、产品特点

- 1、微电脑控制、大触摸屏幕显示、中文菜单设置，直观，操作方便
- 2、数字预置试验流量
- 3、带打印功能，配置微型高速打印机

四、技术参数

- 1.工作范围：0-1000KPa（2000 KPa，2500 KPa，另选）
- 2.流量精度：±1%;
- 3.电源:220V,5A,50Hz
- 4.仪器工作电压：220v
- 5.气源要求：0~2MPa可调（用户自备）
- 6.主机尺寸：570×400×200mm（长×宽×高）

五、试验界面：

HP630湿化瓶湿化输出及溢流测试仪湿化瓶输出检测仪