

Zytel 70G35HSL 美国杜邦 PA66 加纤35% 热稳定 经润滑 家电部件应用

产品名称	Zytel 70G35HSL 美国杜邦 PA66 加纤35% 热稳定 经润滑 家电部件应用
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PA66塑胶原料 型号:70G35HSL 用途:家电部件
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

Zytel 70G35HSL 美国杜邦 PA66 加纤35% 热稳定 经润滑 家电部件应用

Zytel 70G35HSL NC010

NYLON RESIN

DuPont Performance Polymers

35% 玻璃纤维增强材料

产品说明：

35% Glass Reinforced, Heat Stabilized, Polyamide

物性信息：

基本编号

填料/增强材料

[E41938-234411](#)

玻璃纤维增强材料, 35% 填料按重量

添加剂	热稳定剂
	润滑剂
特性	脱模 热稳定性
机构评级	润滑
形式	UL 未评级
加工方法	粒子
多点数据	注射成型 Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1) Tensile Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) >PA66-GF35 PA66-GF35
部件标识代码 (ISO 11469)	
树脂ID (ISO 1043)	
物理性能干燥调节后的单位制测试方法	1.41
收缩率	
垂直流动方向	1.1
流动方向	0.30
吸水率	
23 ° C, 24 hr, 2.00 mm	5.5
平衡, 23 ° C, 2.00 mm, 50% RH	1.7

粘数 145

硬度硬度调节后的单位制测试方法

M 计秤 105

R 计秤 125

机械模量干燥调节后的单位制测试方法 11200

拉伸应力 (断裂) 210

拉伸应变 (断裂) 3.2

拉伸蠕变模量

1 hr --

1000 hr --

冲击强度干燥调节后的单位制测试方法

-30 ° C 10

23 ° C 15

简支梁无缺口冲击强度

-30 ° C 80

23 ° C 90

悬臂梁缺口冲击强度

-30 ° C 10

23 ° C 12

多轴向仪器化冲击能量 (23 ° C) 6.00

美国杜邦 PA66 , 70G35HSL , 增强级pa66,PA66塑胶原料