

安阳卫生间、厨房、阳台、地暖、非外露屋面的防水涂料华砂彩色聚合物防水涂料

产品名称	安阳卫生间、厨房、阳台、地暖、非外露屋面的防水涂料华砂彩色聚合物防水涂料
公司名称	河南天元建材科技有限公司
价格	320.00/组
规格参数	品牌:华砂 型号:彩色聚合物防水涂料WM-102 产地:濮阳
公司地址	中国 河南 安阳市 销售处：安阳市高新技术开发区化工建材市场5排26号 生产地址：殷都区107国
联系电话	15565702277 15993812888

产品详情

1. 概述

华砂彩色聚合物防水涂料WM-102是一种以进口优质丙烯酸乳液为基料，添加多种助剂，配以特种水泥等材料组成的无机粉料精细加工而成的双组份水性防水涂料。液料和粉料按一定比例混合均匀后涂刷于基层上，具有涂膜弹性好、韧性高，可抵御基层细微裂纹和微小位移、柔韧性优异、耐水性好等特点。

2. 适用范围

适用于卫生间、厨房、阳台、地暖、非外露屋面的防水、防潮；也适用于混凝土屋面多道防水中的一道，此时防水施工完成后需做水泥砂浆保护层，不可外露。

3. 性能特点

柔性好，特别适用于新房装修 延伸性能优异，可覆盖细微裂缝
耐温变性能好，适用于地暖系统 与基层和装饰层粘结强度高

4. 施工工艺

4.1施工准备和工具防水施工所需工具主要包括：电动搅拌器、搅拌桶、毛刷或滚筒、美纹胶带、止水条、堵漏宝、网格布、游标卡尺、卷尺、墨线盒或激光水平仪等。

4.2施工步骤 基层处理：防水基层应平整、坚固、无明水，无尖锐凹凸、蜂窝、麻面和起皮，无油污；对阴阳角用堵漏宝进行抹弧处理；对裂缝、基层变形缝、管根处留设的凹槽内嵌填密封材料并做附加防

水处理；当基层疏松、吸水率高时，需采用界面剂进行封闭处理。

细部附加防水层施工：在室内防水工程中，节点多，细部处理复杂，而细部节点是否处理得当，是决定室内防水是否会出现渗漏的主要原因。大面积防水施工前，在阴阳角，管根地漏等节点处，先用毛刷刷涂一遍涂料，然后增铺网格布加强层；再次涂刷一遍防水涂料（涂刷适宜总厚度不小于1mm）。此时注意，增铺网格布增强材料时一定要浸透。

大面涂膜防水层施工：施工分遍涂刷，遍薄涂干燥后（约6-8小时）才可涂刷第二遍，涂刷方向与遍涂刷方向垂直；第二遍涂刷干燥后（约6-8小时）可涂刷第三遍，涂刷方向与第二遍涂刷方向垂直。墙角及管根部应多涂刷一遍。防水涂膜应满涂、均匀、无遗漏，达到适宜厚度1.5-2mm。待防水层完全干燥后做闭水试验。

质检、验收：对厨房、卫生间等区域进行闭水试验：封好门口及下水口，点蓄水深度不少于20mm，蓄水时间不少于24小时，检查无漏点，为合格。

保护隔离层施工：涂膜防水层验收合格后，即可按相关规范或设计要求进行保护隔离层施工。

4.3施工示意图

5. 技术参数：

包装规格 15kg/桶+22.5kg/袋

产品技术

参数

颜色 蓝色液料+白色粉料
混合比例 液料：粉料=1：1.5（重量比）
保存期 未开封包装储藏在阴凉、干燥的地方，保质期为12个月
施工工具 毛刷、滚筒

施工技术

参数

可操作时间 搅拌均匀的涂料请在2小时内使用完毕，涂刷过程中严禁二次加水
施工环境 环境温度5-35℃，避免一次厚涂，不可外露使用
施工用量 1.6kg/m²/mm