

# 不锈钢S30408圆形泡罩塔板 DN1200水洗塔条形泡罩塔盘

产品名称	不锈钢S30408圆形泡罩塔板 DN1200水洗塔条形泡罩塔盘
公司名称	江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司
价格	500.00/件
规格参数	型号:DN100-DN10000 材质:金属、不锈钢、碳钢 是否定制:是
公司地址	江西省萍乡市开发区高新园西区
联系电话	15807992939 15807992939

## 产品详情

### 不锈钢S30408圆形泡罩塔板 DN1200水洗塔条形泡罩塔盘

#### 一、简介：

江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司多年从事研究，开发塔内件产品、化工填料。现有规整及散堆两大系列共100多个品种。主要材质有金属类有：不锈钢、碳钢、纯钛、铝合金；塑料类有：PP、RPP、PVD F、CPVC、PVC、聚四氟乙稀、尼龙等；陶瓷类；塔内件产品有50多种。广泛应用于化工、化肥、烧碱、石化、电力、制药等行业，起到了增效、降耗的作用，使企业获得可观的综合经济效益。

#### 二、泡罩塔的优点：

1.不易发生漏液现象；2.DN1200水洗塔泡罩塔盘 不锈钢S30408圆形条形异形泡罩塔盘板有较好的操作弹性，便于操作；3.有恒定的、较高的板效率；4.塔板不易堵塞；5.物料的适应性强；6.泡罩塔具有较高的生产能力，适于大型生产。

#### 三、泡罩塔盘的安装

1.泡罩塔的液体溢流方式和降液管的设置与一般塔板无异，鼓泡元件主要由升气管及泡罩构成。泡罩安装在升气管的上方，分圆形泡罩和条形泡罩两种。

2.只要能保证安装水平度，保证泡罩底缘有足够的清液浸没深度，开与不开齿缝都能保证气体鼓泡的均匀性。泡罩的下部裙边可为光边，也可开设齿缝。

3.DN1200水洗塔泡罩塔盘 不锈钢S30408圆形条形异形泡罩塔盘板在塔板上的排列可为正三角形，也可为

等腰三角形。泡罩之间的间隙为25~75mm，，泡罩塔板的安装区和无效区要比筛板占的比例大些。

4.由于升气管的结构，使泡罩塔板成为\*的一种无泄漏的塔板。为了在检修时能放空塔板上的液体，在塔板上要开设排液孔，也称泪孔。排液孔一般设在靠近出口堰的附近，根据物系的清洁程度，孔径可选为3~8mm