

# 噪音治理机构 海南噪音治理 海南绿鸽|本地公司

产品名称	噪音治理机构 海南噪音治理 海南绿鸽 本地公司
公司名称	海南绿鸽环保有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海南省海口市江东新区兴洋大道181号205室
联系电话	13086040868 13086040868

## 产品详情

进气消声器的消声量应在15dB(A)支配

进气消声器的消声量应在15dB(A)支配;空压机进气口在室外时，应根据机房周围的情况条件，将空压机进气口噪声低落到情况噪声准则的需求，消声器的消声量通常应在20dB(A)以上，为了包管的消音作用，海南噪音治理，进气消声器通常应选用无纤维、无泡沫塑料等疏松质料笛鬻性消声器。抗性微穿孔板复闭消声器或微穿孔板消声器等。见笛壅压机进气抗性消声器是在进气口的蚁参管路壁上通一些匀称小孔，并在这段管路上外接其直径3-4倍的闭闭空腔。小孔中空心气柱与空腔组成共振荡体系，在共振频率下，氛围柱振荡速率很大，击败辩论阻力消耗较大的声能，组成一个抗性共振，有低频降声作用。

在噪声治理中隔声屏对于控制交通噪声方面也有不少应用

在噪声治理中隔声屏对于控制交通噪声方面也有不少应用。在公路、铁路上行驶的车辆噪声，常常对道路沿线的居民、医院、学校、机关及邮电系统等特定区域造成严重的干扰。对于这种复杂的室外噪声，隔声屏几乎是可采取的防噪措施。用于防治交通噪声的隔声屏，空调外机噪音治理，屏障表面也应加吸声材料，否则，噪声在道路两侧对面的隔声屏表面多次反射，使隔声屏起不到应有的降噪效果。为此，在隔声屏表面进行吸声处理，噪音治理机构，尤其在面对道路的一侧，是十分必要的。

变压器噪声治理的措施1、减小变压器通过振动传播的结构噪声，对机组采取低频隔振处理，噪音治理企业，可以把振动传递率控制到0.2%以下。2、汇流联排的软连接处理。对硬性安装的低压母线排出线槽架铜排，电磁噪声振动有可能通过联排向建筑结构传播，降噪处理中间需要将它改成软线连接。3、接地铁片的软连接处理。接地铁片与变压器有固定的硬连接，变压器原本的振动会由铁片将振动传导至水泥中钢筋并产生低频噪声，所以也需要将它改成软连接。

噪音治理机构-海南噪音治理-海南绿鸽|本地公司(查看)由海南绿鸽环保有限公司提供。海南绿鸽环保有限公司位于海南省海口市江东新区兴洋大道181号205室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前海南绿鸽环保在噪声控制设备中享有良好的声誉。海南绿鸽环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。海南绿鸽环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。