

进口美国GNB蓄电池S312/100 12V100AH现货含税

产品名称	进口美国GNB蓄电池S312/100 12V100AH现货含税
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	GNB蓄电池:铅酸蓄电池 12V100:UPS蓄电池 美国:免维护蓄电池
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

GNB-Marathon M系列参数

型号	防火等级	电压V	C8 1.75 VpC 25 Ah	长mm	宽mm	高mm	约重kg
M6V190	UL94 HB6		190	306	174	235	33.5
M6V190	UL94 V0 6		190	306	174	235	33.5
F							
M12V90	UL94 HB12		90	306	174	235	32.8
M12V90	UL94 V0 12		90	306	174	235	32.8
F							
M12V70	UL94 HB12		72	260	174	235	27.8
M12V70	UL94 V0 12		72	260	174	235	27.8
F							
M12V45	UL94 V0 12		46	220	121	254	17.5
F							
M12V40	UL94 HB12		40	198	167	189	17.8
M12V40	UL94 V0 12		40	198	167	189	17.8
F							
M12V3	UL94 12		28	171	130	186	10.7
0T	V0						

内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源；

适应温度广； 安全防护系统；

自放电小； 应急照明系统；

使用寿命长； 电力，邮电通信系统；

荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表；

安全防爆； 电动工具,电动玩具；

独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备；

无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材；

产品通过CE,ROHS认证； 太阳能、风能发电系统；

符合标准。 自行车、红绿警示灯等

GNB蓄电池特点

安全性能好》贫液式设计，电池内的电解液全部被较板和**细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。》阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能较佳。免维护性能》利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率**过95%，正常使用情况下失水较少，电池*定期补液维护。绿色环保》正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备。自放电小》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20 的干爽环境中放置半年，*补电即可投入正常使用。适用环境温度广》 - 10 ~ 45 可平稳运行。耐大电流性能好》紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟（ 24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压）或6倍容量的放电电流放电5秒，电池无异常。寿命长》由于采用高纯原材料及**命配方、电池组一致性控制工艺，NP系列电池组正常浮充设计寿命可达7~10年（ 38Ah）。

电池组一致性好》不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性，确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性，不出现个别落后电池而拖垮整组电池。

从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制； 总装前再逐片较板称重分级（ 38Ah的电池），确保每个单体中活性物质的量的相对一致性； 定量**注酸，四充三放化成制度，均衡电池性能； 下线前对电池进行放电，进行容量和开路电压的一次配组； 38Ah的电池出库前的静置期检测，经过7~15天的“时间考验”，出库时再**检