

SF憎水膨珠保温砂浆现在什么价格

产品名称	SF憎水膨珠保温砂浆现在什么价格
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	防火等级:A级 包装:袋装 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

SF憎水膨珠保温砂浆现在什么价格 优点特性：1、优良的抗老化性、耐候性2、优良的防火性能、防虫蚁侵蚀3、强度高、粘结、抗流挂性好4、优异的保温、隔热性能5、吸水率低，收缩值小，不空鼓开裂6、施工性能优越，工序简单，性价比高三、物理性能：项目技术要求 型 型干密度（kg/m³）240-300301-400抗压强度/Mpa 0.20 0.40导热系数（平均25℃）（W/(m.k)）0.070 0.085线收缩率/% 0.30 0.30压剪粘结强度/kPa 50 50燃烧性能级别适用范围：适用于节能50%和65%夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区新建、改扩建的公共和民用建筑的外墙内、外保温、屋面保温节能工程。饰面为涂料和面砖的外保温层。包括楼梯间、分户隔墙、厨卫、封闭式阳台、顶棚等维护结构在内的内保温层。钢结构建筑的保温层、建筑异型结构保温层。干挂饰面内层的保温填充。地面保温、上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温。基面处理：1.底材表面应结实平整、干燥清洁、无油脂及其它松散物。2.应按照国家相关规范的要求对基面进行界面处理。施工及养护1.根据保温层厚度要求挂垂直基准线，并在墙面弹出门窗水平线、垂直控制线等2.按设计的保温层厚度用建筑用保温砂浆做灰饼、冲筋，灰饼、冲筋之间的距离不超过1.5m。3.喷涂或滚涂保温界面砂浆，基层界面均匀满涂，在不同材料组成的墙体接茬处，铺设钢丝网进行加强；4.涂抹保温层应分层施工，每遍厚度不宜超过15mm；5.涂抹保温层分2-3遍完成。遍要求尽力压实，使其与墙体粘结牢固。两遍施工间隔时间不应少于24小时；6.更后一遍香应达到冲筋厚度，并用刮杠压实、搓平，墙面、门窗口平整度应符合相关标准规定；7.滴水槽分割缝应在第二遍涂抹时直接嵌入保温层内；8.保温层基本干燥后粘贴网格布或做钢丝网（外墙内保温可不用网格布）；9.施工后24h内应做好保温层的防护，严禁水冲、撞击和振动。建筑用保温砂浆终凝后应及时进行洒水养护；产品用量：根据保温层设计厚度的不同而用量不同。基面平整情况下，在厚度约20mm时，用量约为4.5-6kg/m²。注意事项：本产品宜在5℃-40℃的环境下使用。施工前必须先确认基面的垂直度及平整度。如果胶浆表面已干结，应将结皮剔去不用。切忌把已干结的胶浆加水混合再用。面砖饰面系统的增强层可选择使用耐碱加强型网格布或热镀锌钢丝网。施工前基层需做界面处理。搅拌时请使用低速搅拌器。华骏建筑用保温砂浆特1、施工方便，可直接在原始墙体上涂抹而无需打平层。2、保温效果优于胶粉聚苯颗粒。3、耐高温性能好，可耐1200℃的高温。4、在遇火患情况下不挥发有害物质。5、极低的吸水率，保证了其优异的保温效果及抗老化性能。6、能够快速硬化的干燥，提高了施工效率。7、无毒、无味、环保。建筑用保温砂浆特性1、产品综合性能好，早期强度提高快，缩短了二次抹灰时间。2、可直接施工于干状墙体上。3、克服了胶粉聚苯颗粒搅拌过程中体积收失率大，易造成产品后期强度低和空鼓开裂，保温性能降低等现象。廊坊华骏建材专业生产销售建筑用保温砂浆.服务周到.品质保证.性能卓越.华骏建筑用保温

砂浆产品远销,我们坚信质量就是生命,欢迎广大客户咨询选购.建筑用保温砂浆贵宾厂家订购.期待与您的携手共赢.适用范围华骏建筑用保温砂浆,高品质,环保,节能.华骏保温拥有国内的建筑用保温砂浆生产工艺,现代化的建筑用保温砂浆企业管理团队.华骏保温专注建筑用保温砂浆行业20年,致力于创造节能环保新生活.期待与您的精诚合作.携手共赢.高品质低价格建筑用保温砂浆.尽在廊坊华骏节能科技有限公司.18年专业为您服务.廊坊建筑用保温砂浆生产厂家。咨询厂家订购电话:1.您的放心之选.360°绿色环保材料全部来自天然,无毒无害,无辐射,无有害气体排放,是一种真正绿色环保的新一代无机建材。施工工艺1.先将水倒入容器中,再加入粉料,按1kg粉剂:约0.7-0.9k的配合比,混合后用电动搅拌器搅拌均匀、无颗粒的膏糊状,产品静置3-5分钟后,再次搅拌均匀后即可使用。2.用刮刀均匀抹于工作面上,待其24小时干固后,再进行下一道刮涂,同样用刮刀均匀抹于工作面上再抹平;每次刮涂应保持厚度在15mm-20mm为宜(单次更大厚度不超过35mm),待达到设计厚度要求后,自然养护3-7天即可进行下道工序。产品用量根据保温层设计厚度的不同而用量不同。基面平整情况下,在厚度约15mm时,用量约为4.5-6kg/m²。注意事项1、本产品宜在5 -40 的环境下使用。2、施工前必须先确认基面的垂直度及平整度。3、如果胶浆表面已干结,应将结皮剔去不用。4、切忌把已干结的胶浆加水混合再用。5、面砖饰面系统的增强层可选择使用耐碱加强型网格布或热镀锌钢丝网。6、施工前基层需做界面处理。7、搅拌时请使用低速搅拌器。8、运输时注意避免重压。廊坊华骏建材专业生产销售建筑用保温砂浆.服务周到.品质保证.性能卓越.华骏建筑用保温砂浆产品远销,我们坚信质量就是生命,欢迎广大客户咨询选购.建筑用保温砂浆贵宾尊享热线.期待与您的携手共赢.廊坊华骏拥有世界一流的建筑用保温砂浆生产线,拥有尖端的生产技术与生产设备,完善而严格的检测体系,是集技术中心研发、工厂试制生产、安装售后服务一体化的现代企业。正因为建筑用保温砂浆生产技术与设备的结合,才让廊坊华骏生产出了质量质优价廉的建筑用保温砂浆,才让廊坊华骏成为目前亚洲一家达到美国ASTM标准的建筑用保温砂浆生产厂家。1、适用于节能50%和65%夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区新建、改扩建的公共和民用建筑的外墙内、外保温、屋面保温节能工程。2、适用于钢筋混凝土、加气混凝土砌块、多孔砖、灰砂砖等墙体的内外墙保温。3、适用于屋顶隔热层。4、适用于旧建筑物的节能改造。5、适用于地下室、车库、消防通道、粮仓、楼梯间、厂房等防火保温工程。6、适用于饰面为涂料和面砖的外保温层。7、适用于干挂饰面内层的保温填充。保温还可采用聚氨酯喷涂、聚苯板等廊坊华骏节能科技有限公司生产的建筑用保温砂浆是一种新型保温隔热材料,与用聚苯颗粒和普通膨胀珍珠岩作轻质骨料的建筑用保温砂浆相比,具有强度高、质轻、保温、隔热好、电绝缘性能好、耐磨、耐腐蚀、防辐射等显著特点。产品特性1、环保无毒、无异味、不含溶剂2、良好的施工性,易于掌控施工厚度3、容量轻,导热系数低,保温性能稳定4、良好的触变性,干缩率小,整体性良好5、良好的耐冻融性和耐水性能,难燃等级高6、良好的粘结力和剪切力,具有的抗裂抗风压性能华骏建筑用保温砂浆,高品质,环保,节能.华骏保温拥有国内的建筑用保温砂浆生产工艺,现代化的建筑用保温砂浆企业管理团队.华骏保温专注建筑用保温砂浆行业20年,致力于创造节能环保新生活.建筑用保温砂浆贵宾厂家订购.期待与您的精诚合作.携手共赢.产品性能指标干密度(kg/m³) 240-300301-400导热系数(W/m·K) 0.070 0.085线性收缩率(%) 0.30 0.30抗压强度(MPa) 0.20 0.40粘结强度(KPa) 50 50软化系数 0.5 0.5蓄热系数(w/m².k) 1.5 1.5产品应用范围适用于节能50%和65%夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区新建、改扩建的公共和民用建筑的外墙内、外保温、屋面保温节能工程。饰面为涂料和面砖的外保温层。包括楼梯间、分户隔墙、厕所、封闭式阳台、顶棚等维护结构在内的内保温层。钢结构建筑的保温层、建筑异型结构保温层。干挂饰面内层的保温填充。地面保温、上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温。SF憎水膨珠保温砂浆