

防火涂料施工 河南中建防火材料 云南防火涂料

产品名称	防火涂料施工 河南中建防火材料 云南防火涂料
公司名称	商水县中建防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商水县郝岗镇工业园区6号
联系电话	15808895911 15808895911

产品详情

商水县中建防火材料有限公司是一家集研发、生产、销售、施工为一体的防火、防腐、装饰、施工的综合型企业。公司主营业务：防火涂料系列、防腐涂料系列、防水保温系列、真石漆内外墙涂料系列。

超薄型钢结构防火涂料为不燃、不爆、无毒、无腐蚀之安全产品，钢结构防火涂料，按一般物品运输，严禁雨淋、日光曝晒、储存温度-10——40，运输与普通油漆相同。一般超薄型钢结构防火涂料包装是铁桶，每桶20kg，有效期1年，贮存运输防止曝晒、雨淋、重压和倒置。

商水县中建防火材料有限公司是一家集研发、生产、销售、施工为一体的防火、防腐、装饰、施工的综合型企业。公司主营业务：防火涂料系列、防腐涂料系列、防水保温系列、真石漆内外墙涂料系列。

施工人员须经专门培训考核，严格加强施工工艺的监控，避免漏刷或多刷。施工中。用0.75~1kg的榔头轻击干膜涂层，防火涂料施工，检查是否粘接牢固。对不均匀的涂层，在涂刷下一层涂料前用铲刀予以修整。当薄涂型涂料裂纹大于0.5mm（厚涂型涂料裂纹大于1.0mm）时，必须进行局部修整，方可继续施工。有粘贴玻纤布要求时，防火涂料厂家，须由施工人员操作，避免赶压次数过多或过少。

商水县中建防火材料有限公司是一家集研发、生产、销售、施工为一体的防火、防腐、装饰、施工的综合型企业。公司主营业务：防火涂料系列、防腐涂料系列、防水保温系列、真石漆内外墙涂料系列。

交底内容：本交底针对钢结构防火涂料施工质量、安全方面要求进行交底。

一、作业条件

钢构件进场并拼装完成

监理、业主及质量监督站场验完成

二、材料要求

钢结构构件需按照设计要求涂刷底漆，中间漆，面漆，确定无漏涂后，云南防火涂料，钢柱，钢梁等按消防设计要求涂刷超薄型防火涂料耐火时间2小时，1.5小时。

防火涂料施工-河南中建防火材料-云南防火涂料由商水县中建防火材料有限公司提供。防火涂料施工-河南中建防火材料-云南防火涂料是商水县中建防火材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈海龙。