FTC自调温相变蓄能保温材料厂家定货电话

产品名称	FTC自调温相变蓄能保温材料厂家定货电话
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	防火等级:A级 包装:袋装 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

FTC自调温相变蓄能保温材料基面处理1.底材表面应结实平整、干燥清洁、无油脂及其它松散物。2. 应按照国家相关规范的要求对基面进行界面处理。施工工艺1.先将水倒入容器中,再加入粉料,按1kg粉剂:约0.7-0.9k的配合比,混合后用电动搅拌器搅拌成均匀、无颗粒的膏糊状,产品静置3-5分钟后,再次搅拌均匀后即可使用。2.用刮刀均匀抹于工作面上,待其24小时干固后,再进行下一道刮涂,同样用刮刀均匀抹于工作面上再抹平;每次刮涂应保持厚度在15mm-20mm为宜(单次更大厚度不超过35mm),待达到设计厚度要求后,自然养护3-7天即可进行下道工序。产品用量根据保温层设计厚度的不同而用量不同。基面平整情况下,在厚度约15mm时,用量约为4.5-6kg/m2。廊坊华骏建材专业生产销售建筑用保温砂浆.服务周到.品质保证.性能卓越.华骏建筑用保温砂浆产品远销,我们坚信质量就是生命,欢迎广大客户咨询选购.建筑用保温砂浆贵宾厂家.期待与您的携手共赢. 隔音效果佳因玻化微珠独特的表面封闭内部多空腔结构,使其隔音效果显著,可以单独作为隔音板使用。 优质大品牌建筑用保温砂浆就来廊坊华骏节能科技有限公司,产品质量好口碑,建筑用保温砂浆诚信之选-廊坊华骏保温材料

FTC自调温相变蓄能保温材料厂家定货电话高品质低价格建筑用保温砂浆.尽在廊坊华骏保温材料有限公 司.18年专业为您服务.河北建筑用保温砂浆生产厂家。您的放心之选.膨胀玻化微珠防火保温隔热砂浆是 以精选的膨胀玻化微珠颗粒这种轻质骨料为主要原料,经过科学的级配,加入环保型高强度、低导热无 机粘结材料和多种环保功能性外加剂,通过特定的生产工艺进行混合干搅拌而制成的无机保温防火砂浆 优越性性:保温性能优异采用上更新技术的高强低导热无机粘接材料,精选粒径为0.1mm至2mm之间的 玻化微珠进行科学级配,使得建筑用保温砂浆中保温颗粒之间空隙更少,颗粒之间的传热降至更低。再 加上玻化微珠颗粒本身外气孔封闭内丰富空腔的独特结构,让保温材料内部形成数量众多的层层封闭空 腔,有效消除了孔内气体的对流换热和孔壁之间的辐射换热。这样的多重保障,使该保温材料的保温性 能得到更好的加强。原料自控品质稳定建筑用保温砂浆从玻化微珠原材料开始均自主生产,整体生产工 艺流程是:精选原矿砂材料,进行玻化微珠颗粒的定向可控生产,更后的砂浆混合过程全部实现线操作 ,质量一步步严格检验,从根本上确保材质的一致性、稳定性及可靠性。防火性好材料燃烧性为,可耐1 000摄氏度以下高温,弥补了现有有机类保温材料易燃且高温产生毒害气体的缺陷,是楼梯间,消防通道 等内保温优选产品。360°绿色环保材料全部来自天然,无毒无害,无辐射,无有害气体排放,是一种真 正绿色环保的新一代无机建材。隔音效果佳因玻化微珠独特的表面封闭内部多空腔结构,使其隔音效果 显著,可以单独作为隔音板使用。耐候性70年因具有优良的防火、吸音、透气、耐水、抗冻融性能,其 耐候性达70年,确保保温系统与建筑物主体具有同等寿命。和传统保温材料比,玻化微珠保温防火砂浆

还具有:隔热性能优异,耐水性好、干缩率小,静压剪切力强,触变、和易性好,抗冻融性能好、性能 稳定耐久,抗风压性能好,施工成本低,整体性好等等优点。优质大品牌建筑用保温砂浆就来廊坊华骏 保温材料有限公司,产品质量好口碑,建筑用保温砂浆诚信之选-廊坊华骏保温材料一、产品介绍:廊坊 华骏保温材料有限公司所生产的建筑用保温砂浆是采用膨胀玻化微珠为轻质骨科生产的单组份无机建筑 用保温砂浆。本产品粘结性能良好,强度较高,具有优异的保温、隔热性能和防火、耐老化性能,不空 鼓开裂。现场施工加水搅拌即可使用,可直接施工于干状墙体上,施工性能优越,工序简单,可大大提 高施工效率。 1、适用于节能50%和65%夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区新建、改扩建的公共和民用建筑 的外墙内、外保温、屋面保温节能工程。2、适用于钢筋混凝土、加气混凝土砌块、多孔砖、灰砂砖等墙 体的内外墙保温。3、适用于屋顶隔热层。4、适用于旧建筑物的节能改造。5、适用于地下室、车库、消 防通道、粮仓、楼梯间、厂房等防火保温工程。6、适用于饰面为涂料和面砖的外保温层。7、适用于干 挂饰面内层的保温填充。保温还可采用聚氨酯喷涂、聚苯板等廊坊华骏节能科技有限公司生产的建筑用 保温砂浆是一种新型保温隔热材料,与用聚苯颗粒和普通膨胀珍珠岩作轻质骨料的建筑用保温砂浆相比 , 具有强度高、质轻、保温、隔热好、电绝缘性能好、耐磨、耐腐蚀、防辐射等显著特点。产品特性1、 环保无毒、无异味、不含溶剂2、良好的施工性,易于掌控施工厚度3、容量轻,导热系数低,保温性能 稳定4、良好的触变性,干缩率小,整体性良好5、良好的耐冻融性和耐水性能,难燃等级高6、良好的粘 结力和剪切力,具有的抗裂抗风压性能华骏建筑用保温砂浆,高品质,环保,节能.华骏保温拥有国内的 建筑用保温砂浆生产工艺,现代化的建筑用保温砂浆企业管理团队.华骏保温专注建筑用保温砂浆行业20 年,致力于创造节能环保新生活.建筑用保温砂浆贵宾厂家订购.期待与您的精诚合作.携手共赢.产品性能 指标干密度(kg/m3)240-300301-400导热系数(W/m·K) 0.070 0.085线性收缩率(%) 0.30 0.30 抗压强度(MPa) 0.20 0.40粘结强度(KPa) 50 50软化系数 0.5 0.5蓄热系数(w/m².k) 1.5 1. 5产品应用范围适用于节能50%和65%夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区新建、改扩建的公共和民用建筑的 外墙内、外保温、屋面保温节能工程。饰面为涂料和面砖的外保温层。包括楼梯间、分户隔墙、厨厕、 封闭式阳台、顶棚等维护结构在内的内保温层。钢结构建筑的保温层、建筑异型结构保温层。干挂饰面 内层的保温填充。地面保温、上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温。FTC自调温相变蓄能保温材料厂 家定货电话