

气动蝶阀FPR1000ZL-11E1 意大利品质DN65 DN80 DN100

产品名称	气动蝶阀FPR1000ZL-11E1 意大利品质DN65 DN80 DN100
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市相城区元和街道汇萃商业广场1幢632室
联系电话	0512-66831346 15895669179

产品详情

气动蝶阀FPR1000ZL-11E1 意大利品质DN65 DN80 DN100

气动蝶阀FPR1000ZL-11E1 意大利品质DN65 DN80 DN100

气动蝶阀FPR1000ZL-11E1 意大利品质DN65 DN80 DN100

气动蝶阀FPR1000ZL-11E1 意大利品质DN65 DN80 DN100

电动蝶阀按连接方式不同，一般可分为*常见的电动对夹式蝶阀和电动法兰蝶阀，密封材质有软密封(常温常压)和硬密封(高温高压)之分，*后按控制形式分为开关型和调节型，开关型起到开关的作用;调节型则用来调节流量，可以**的将流量调节到千分度，也是价格比较高的一种阀门。

电动蝶阀以电能作为驱动力，在通过调节电动执行器和阀杆连接并调节电动蝶阀后，将电动密封件用作驱动力，以驱动硬密封蝶阀阀板090°部分旋转运动。接收420mA的工业自动化控制系统信号，准确控制阀门的开度，从而达到流量、温度、压力等不同工艺参数的调节和控制。

电动蝶阀的安装注意事项:

(1)电动蝶阀应垂直设备在水平管道上，如在特别情况下需求水平缓歪斜设备时，一般要加支撑。

(2)中选定蝶阀的公称通径与工艺管径纷歧起，应加装异径接头进行衔接。

(3)设备场所应有较好的环境条件，环境温度应在-25 ~ +55 。

(4)尽量防止设备在有振源の場合，否则应采用必要的防振加固措施。

(5)设备时，有必要使阀体上或法兰上的箭头方向指向介质方向。

(6)设备前，需求仔细清除管道内焊渣和其它杂物;在设备后，应使阀芯处于较大开度，并对管道和蝶阀再次进行清洗，以防杂物卡住和损害节省件。

(7)电动蝶阀应设备在便于维护、修补的方位。

(8)阀前直管段应尽或许长。

(9)出口配管应用3 ~ 5倍管道直径的直管段。