

## CD-60型桥梁伸缩缝简述

产品名称	CD-60型桥梁伸缩缝简述
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	240.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 伸缩量:60mm
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

### 60型桥梁伸缩缝基本要求

(1)60型桥梁伸缩缝安装采用开槽法。即行桥而铺装施工，后开槽安装伸缩缝，以沥青混凝土铺装层控制伸缩缝及伸缩范围的平整度和标高。

(2)60型桥梁伸缩缝宜在气温为年平均气温时安装。当安装温度与年平均温度相差较大以致影响伸缩缝正常使用时，应在制造厂家---的指导下，卸掉夹具，用千斤顶调正伸缩间隙，使之符合要求，再安上夹具固定好，以备安装。

(3)安装后的60型桥梁伸缩缝而必须平整，纵横的坡度符合设计要求，并与两侧沥青混凝土路而平顺衔接。

(4)严禁将60型桥梁伸缩缝边梁直接与混凝土中预埋钢筋施焊连接。

(5)安装前必须对伸缩缝妥善存放，不得有变形和污染。

(6)施工中严禁将空压机、发电机等动力设备直接置于路而上，所有机械必须采取有效措施防止漏油污染路而。

(7)安装结束后，必须保证伸缩缝周围沥青混凝土清洁、无污染、无损坏。

(8)安装60型桥梁伸缩缝不能影响道路畅通，需要提前做好提示，不能出现安全事故。

### 60型桥梁伸缩缝缺陷的修补与更换

(1)修补前应查明原因，采用行之有效、与之相适应的修补方法。修补工作要依据缺陷的程度，或部分修补，或部分以至全部更换。

(2)对于锌铁皮伸缩缝，当其软性填料老化脱落时，在充分扫清原缝隙泥土后，重新注入新的填缝料。

(3)对于钢板伸缩缝，当钢板与角钢焊接破裂时，应清除垢秽后重新焊牢;当梳齿断裂或出现裂缝后，也要采取焊接方法进行修补。伸缩装置的标高与固定

(1)采用龙门吊架或横吊梁，沿桥宽横向每隔1.2 m放置横吊梁，使伸缩装置上顶面密贴槽钢卜面，校正到与己做好的沥青混凝土路面包括横坡、顺桥纵坡)相吻合。

(2)对60型桥梁伸缩缝的纵向直线度进行调整。

(3)60型桥梁伸缩缝的标高与直线度调整符合设计要求后，即可进行临时固定。

(4)临时固定后对60型桥梁伸缩缝的标高应再复测一遍，确认在临时固定过程中未出现任何变形、偏差后，将伸缩装置边梁上两侧的锚固板、锚固筋与预埋钢筋一次全部焊牢，如有困难，可先将一次焊牢，待达到以确定的安装气温时再将另一侧的锚固筋全部焊牢。随后再将水平钢筋与锚固钢筋焊牢。

HDPE打孔波纹管是由聚乙烯(HDPE)添加其它助剂而形成的外型呈波纹状的新型渗排水塑料管材，分为单壁、双壁打孔波纹管，具有重量轻、承受压力大、弯曲性能优良、便于施工等优点。由于该产品的管孔在波谷中且为长条形，有效的克服了平面圆孔产品易被堵塞而影响排水效果的弊端。

针对不同的排水要求，管孔的大小可为10mm×1mm---30mm×3mm，并且可以在360度、270度、180度、90度等范围内均匀分布，广泛用于公路、铁路路基、地铁工程、废弃物填埋场、隧道、绿化带、运动场及含水量偏高引起的边坡防护等排水领域。

产品特点1、排水安全性：孔口位于波谷，由于波峰和过滤织物双向作用，孔口不易堵塞，其开口面积zui大可达116平方厘米/延长，保证了透水系统畅通。2、耐腐蚀性：与软式弹簧排水管相比，塑料不易锈蚀。3、强度及易弯曲的有机结合：独特的双波纹结构有效的提高了产品的外压强度，排水系统不会受外界压力变形而影响排水效果。4、经济型：与同口径其它排水管相比较，其售价较低。