



????????????????????????????;????????????????????????????

-.???? ?????????????????????????

-.? ? 0.6~0.8 g/cm3 ??????

-.????????????????????????????????????????????????????????????

-.????????????????????

-.????????????????????????????????????????????????????????????

-.????????????????????????

膨体聚四氟乙烯密封带，因其柔软、压缩比大，三维空间易成形，可镶嵌进微细裂纹和损伤处补裂堵漏，特别在耐酸、耐碱、防腐蚀及非金属设备、大口径容器的联接方面效果突出，能有效的保护脆性材料的装置联接。对于诸如玻璃、陶瓷，石墨、塑料等非金属装置，极具非凡作用。它可补偿和平衡因缺陷、机械加工，刚性变形、安装错位等形成的误差，平衡预紧力的不均匀，能有效的解决复杂条件下各种设施的泄漏问题。其次，膨胀聚四氟乙烯接口密封带垫片洁白纯净、无污染，符合国际FDA/USDA使用标准，是食品、饮料、酿酒、生物化工、制药等生产装置采用的唯一卫生级产品，可保护介质的高纯度和防污染。膨体聚四氟乙烯接口密封垫片的抗腐蚀性能特别适合在腐蚀介质量大的化工、石化、石油等生产装置中应用。