

# FTC自控相变节能材料价格新行情

产品名称	FTC自控相变节能材料价格新行情
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	防火等级:A级 包装:袋装 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

## 产品详情

FTC自控相变节能材料价格新行情 1、本产品宜在5 -40 的环境下使用。2、施工前必须先确认基面的垂直度及平整度。3、如果胶浆表面已干结，应将结皮剔去不用。4、切忌把已干结的胶浆加水混合再用。5、面砖饰面系统的增强层可选择使用耐碱加强型网格布或热镀锌钢丝网。6、施工前基层需做界面处理。7、搅拌时请使用低速搅拌器。8、运输时注意避免重压。膨胀玻化微珠防火保温隔热砂浆是以精选的膨胀玻化微珠颗粒这种轻质骨料为主要原料，经过科学的级配，加入环保型高强度、低导热无机粘结材料和多种环保功能性外加剂，通过特定的生产工艺进行混合干搅拌而制成的无机保温防火砂浆优越性：保温性能优异采用上更新技术的高强低导热无机粘接材料，精选粒径为0.1mm至2mm之间的玻化微珠进行科学级配，使得建筑用保温砂浆中保温颗粒之间空隙更少，颗粒之间的传热降至更低。再加上玻化微珠颗粒本身外气孔封闭内丰富空腔的独特结构，让保温材料内部形成数量众多的层层封闭空腔，有效消除了孔内气体的对流换热和孔壁之间的辐射换热。这样的多重保障，使该保温材料的保温性能得到质优价廉的加强。高品质低价格建筑用保温砂浆.尽在廊坊华骏节能科技有限公司.18年专业为您服务.廊坊建筑用保温砂浆生产厂家。基面处理1．底材表面应结实平整、干燥清洁、无油脂及其它松散物。2．应按照国家相关规范的要求对基面进行界面处理。施工工艺1．先将水倒入容器中，再加入粉料，按1kg粉剂:约0.7-0.9kg的配合比，混合后用电动搅拌器搅拌成均匀、无颗粒的膏糊状，产品静置3-5分钟后，再次搅拌均匀后即可使用。2．用刮刀均匀抹于工作面上，待其24小时干固后，再进行下一道刮涂，同样用刮刀均匀抹于工作面上再抹平；每次刮涂应保持厚度在15mm-20mm为宜(单次更大厚度不超过35mm)，待达到设计厚度要求后，自然养护3-7天即可进行下道工序。产品用量根据保温层设计厚度的不同而用量不同。基面平整情况下，在厚度约15mm时，用量约为4.5-6kg/m<sup>2</sup>。廊坊华骏建材专业生产销售建筑用保温砂浆.服务周到.品质保证.性能卓越.华骏建筑用保温砂浆产品远销,我们坚信质量就是生命,欢迎广大客户咨询选购.建筑用保温砂浆贵宾厂家.期待与您的携手共赢.原料自控品质稳定 可广泛用于密集型住宅、公共建筑、大型公共场所、易燃易爆场所、对防火要求严格场所。还可作为防火隔离带施工，提高建筑防火标准。廊坊华骏节能科技有限公司现总资产68亿元，厂区占地950亩，生产科研、办公用房20余万平方米。是集建筑用保温砂浆为主的工程设计、产品研发、集成制作、施工安装、维修服务一体化营行的公司，特别专注于绝热保温领域的前沿技术研究应用，研发团队为省级企业技术中心、省级高新技术研究开发中心，具有的检测设备和研发设施，承担过国家重大科技计划和火炬计划，拥有科技进步奖、科技成果和发明专利核心技术，主导产品建筑用保温砂浆及系统部件达到ASTM标准和CINI规范，技术水平、国内！建筑用保温砂浆还是选廊坊华骏保温!经典建筑用保温砂浆的缔造者!“AA信用企业”廊坊

华骏建筑用保温砂浆专利技术,建筑用保温砂浆高级技术和设计人员,保驾护航!廊坊华骏节能科技有限公司始终坚持建筑用保温砂浆行业技术的理念!可广泛用于密集型住宅、公共建筑、大型公共场所、易燃易爆场所、对防火要求严格场所。还可作为防火隔离带施工,提高建筑防火标准。廊坊华骏节能科技有限公司现总资产68亿元,厂区占地950亩,生产科研、办公用房20余万平方米。是集建筑用保温砂浆为主的工程设计、产品研发、集成制作、施工安装、维修服务一体化营行的公司,特别专注于绝热保温领域的前沿技术研究应用,研发团队为省级企业技术中心、省级高新技术研究开发中心,具有的检测设备和研发设施,承担过国家重大科技计划和火炬计划,拥有科技进步奖、科技成果和发明专利核心技术,主导产品建筑用保温砂浆及系统部件达到ASTM标准和CINI规范,技术水平、国内!建筑用保温砂浆还是选廊坊华骏保温!经典建筑用保温砂浆的缔造者!“AA信用企业”廊坊华骏建筑用保温砂浆专利技术,建筑用保温砂浆高级技术和设计人员,保驾护航!廊坊华骏节能科技有限公司始终坚持建筑用保温砂浆行业技术的理念!FTC自控相变节能材料