

陶瓷材质液体分布器 塘瓷精馏塔DN800陶瓷分布器 耐高温耐腐蚀

产品名称	陶瓷材质液体分布器 塘瓷精馏塔DN800陶瓷分布器 耐高温耐腐蚀
公司名称	江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司
价格	500.00/件
规格参数	型号:DN100-DN10000 材质:陶瓷 是否定制:是
公司地址	江西省萍乡市开发区高新园西区
联系电话	15807992939 15807992939

产品详情

陶瓷材质液体分布器 塘瓷精馏塔DN800陶瓷分布器 耐高温耐腐蚀

DN800陶瓷分布器塘瓷精馏塔陶瓷盘式分布器主要规格有： 500、 600、 700、 800、 900、 1000、 1100、 1200 (mm) 等等。如直径为 600 毫米，高度为120毫米的陶瓷液体分布器，产品中间隔设置有八只内孔直径为80 毫米的通气孔，通气孔下端与分布器本体平齐、上端略低于分布器本体，在通气孔周边的分布器本体内设置有26只间隔分布的对流孔，对流孔内孔直径为38 毫米，对流孔下端与分布器本体平齐，上端低于通气孔高度，在每只对流孔上端设置有两个溢流口，溢流口高度不大于对流孔高度的三分之一，溢流口下端与分布器内腔底面距离为30毫米，每只对流孔周边位置的分布器下端面上设置有环形的阻流槽，阻流槽横截面呈圆弧形，深度为5毫米，当分布器呈倾斜状态时，液体可积存在阻流槽内而不会在分布器底面相互串流。通气孔和对流孔的数量、内孔直径和分布位置以及溢流口大小和形状视分布器本体大小而决定。

陶瓷材质液体分布器 塘瓷精馏塔DN800陶瓷分布器主要适用塔径在1.2米以下的填料塔使用，它不仅具有强度高、耐高温、耐酸碱、抗腐蚀性好，使用寿命可达到20 年以上，是现有金属液体分布器使用寿命的十倍，而且能使液体在整个塔截面上均匀化分布液体组份，不会产生勾流、偏流和壁流现象，降低了放大效应和端效应的影响，从而确保了分离效率，同时可大量节省金属材料，降低了生产成本和使用成本，它结构简单，制造和安装方便。

应用范围：一氯乙酸/二氯乙酸/乙酸/乙酸酐在室温至140 ° 以下的分离。真空至1豪巴以下，芳香族氯化物，脂类，碳氢化合物及其他高度温度敏感物质同分异构体的分离。被盐酸/硫酸/硝酸/三氯化磷/溴化氢/溴等污染的有机溶剂的再生。其具有耐强腐蚀，耐高温，不易阻塞，容易安装调水平，气液两相均匀分

布，压力降低。

江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司多年从事研究，开发塔内件产品、化工填料。现有规整及散堆两大类共100多个品种。主要材质有金属类有：不锈钢、碳钢、纯钛、铝合金；塑料类有：PP、RPP、PVD F、CPVC、PVC、聚四氟乙稀、尼龙等；陶瓷类；塔内件产品有50多种。广泛应用于化工、化肥、烧碱、石化、电力、制药等行业，起到了增效、降耗的作用，使企业获得可观的综合经济效益。

供货范围：绿色分离技术与装备的开发设计和生产，包括整套工艺包技术和各类塔内件装备技术和产品的研发，制造，及各类化工设备生产销售

主要生产：陶瓷材质液体分布器 搪瓷精馏塔DN800陶瓷分布器、填料塔内件,拉西环填料,鲍尔环填料,矩鞍环填料,阶梯环填料,丝网波纹填料,孔板波纹填料,规整填料,泰勒花环填料,扁环填料,环保球,海尔环填料,液体分布器,液体收集器,槽盘式分布器,泡罩塔盘,浮阀塔盘