

螺杆冷水机 螺杆冷冻机

产品名称	螺杆冷水机 螺杆冷冻机
公司名称	杭州劳达实业有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区瓶窑镇馒头山72号
联系电话	86-057188543697 13588855261

产品详情

杭州劳达实业有限公司生产：螺杆冷水机 螺杆冷冻机

LDSW—LD系列水冷螺杆式冷冻机

LDSW-L系列水冷螺杆式冷冻机组采用国际知名品牌螺杆压缩机，配套优质高效能铜管制作的冷凝器、蒸发器及世界名牌控制元件，使机组具备体积小、噪音低、能量大、寿命长、操作简便等优点，其优美精巧的外形设计和可靠稳定的高效能品质在同类产品中出类拔萃！

LDSW—LD系列水冷螺杆式冷冻机(单机头)参数

(此表为部分机型参数，可根据客户需要度身打造)

型号LDSW		50LD	60LD	80LD	100LD	130LD	150LD
标准制冷量	KW	165	185	281	352	468	574
	Kcal/h	142000	159000	241660	302720	402480	493640
制冷剂		R22 (R407c/R143a)					
制冷剂量	kg	30	38	56	70	90	120
电源电压		3PH/380v/50Hz					

控制方式		微电脑可编程控制，触摸屏人机界面操作							
保护功能		压缩机过热保护，机组过载保护装置，高低压力保护装置，防冻保护装置，							
量控制段	%	25/50/75/100；33/36/100；无级能量调节							
压缩机数量	台	1							
压缩机功率	KW	35.1	37.0	60.0	72.0	94.0	116.0		
冷却	进出水温度	°C	30/35						
	流量	T/h	34.5	37.0	60.0	75.0	98.0	120.0	
	水程阻力	Mpa	0.07						
	管径	法兰	DN80		DN100		DN125		
冷冻水	进出水温度	°C	12/7						
	流量	T/h	27.6	33.0	49.0	60.0	78.0	96.0	
	水程阻力	Mpa	0.07						
	管径	法兰	DN80		DN100		DN125		
尺寸	长	mm	2300	2400	3000	3000	3600	4100	
	宽	mm	900	900	950	950	1100	1200	
	高	mm	1200	1200	1200	1200	1600	1800	
重量	kg	1100	1200	1500	1600	2400	3500		

机组特点和作用：

压缩机采用国际品牌，新型高效螺旋转子压缩机，比一般压缩机效能高出20%-30%。

高效率5.6专利非对称转子齿型。

容量控制可采用四段式（100%-75%50%-25%）或三段式（100%-66%-33%）及无段式控制系统。

采用高效率硅钢片特殊槽型设计，并配备内外全向式设计冷却流道，使压缩机马达在任何负载下均可发

挥最高效率。

独特内建式油压系统，无须油泵也保证压缩机维持最佳润滑效果，油分离器采用双层过滤方式，滤油效果佳，热交换器可发挥最大能力。

高效率、低噪音、低震动。

多种制冷剂可供选择，除R22冷媒外，还可以选用R134a，R407c等环保冷媒。

本系列机组采用可编程PLC控制器。

触摸屏人机界面操作。

随机型而定（见表）

塑胶、电子、电镀、医药化工、表面处理、超声波冷却、真空镀膜、实验仪器、高光焊机、印刷、饮料、水泥等行业