

# 机械加工用聚四氟乙烯膨胀带，聚四氟乙烯弹性带耐磨，密封性超强

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 机械加工用聚四氟乙烯膨胀带，聚四氟乙烯弹性带耐磨，密封性超强 |
| 公司名称 | 廊坊通宁节能科技有限公司                   |
| 价格   | .00/件                          |
| 规格参数 | 品牌:通宁<br>材质:聚四氟乙烯<br>河北:廊坊     |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村               |
| 联系电话 | 18230346131 18230346131        |

## 产品详情

清理擦干密封面，选择某一宽度的四氟带，撕去粘胶带保护纸，将密封带粘压在密封面外沿，两端头在某一螺栓处交叉相迭，交叉点以外各余2cm以上(注意:在平面法兰上使用，两端头必须交叉相迭。在凹槽法兰上使用，可以平行相叠，相叠2cm以上。)，合上对应密封面，均匀紧固各螺栓，两端头交叉部位也会被压至与其它部位一样的厚度，交叉处绝不会泄漏。

???? ?????????????????????????????

-.? ? 0.6~0.8 g/cm3 ??????

-.??

-.????????????????????

-.??

-.????????????????????????????

网架橡胶支座是为适应各种现代建筑大跨度房屋因温度变化而产生的水平位移和建筑结构之间隔震、减震的需要而设计的。该支座是有多层橡胶片与内嵌钢板经加压、硫化制成，具有足够的竖向刚度，支撑

建筑物上部结构的垂直载荷。同时，通过其良好的弹性和较大的剪切变形来满足上部结构因温度变化而引起的支撑端的转动和水平位移，减少屋盖对支撑结构的推力，并通过局部支座的好能起到减震、隔震作用。支座定位通过用以穿透螺栓，将支座固定在支撑结构上。

- 密封性能卓越。密封带具有高度的可压缩性，很容易填满密封面上的空洞和沟槽，堵塞界面泄漏，且在受到张力作用时有回弹膨胀的特性，因此内部介质压力越高，密封力越大，这是密封带神奇之特性。

- 使用方便快捷。剪取一段所需长度的膨体聚四氟乙烯密封带，只要将两端头交叉相迭，即可构成一个任意尺寸、任意形状的密封圈。附在密封带一面上的粘胶带能使密封带固定在设备密封面上，以方便安装，随后只需不大的螺栓紧固力（小预紧力为50Kgf / cm<sup>2</sup>）就能形成很好的密封。

- 经久耐用。聚四氟乙烯具有佳的耐腐蚀性、不老化性，经过特殊加工的密封带，又被赋予了很好的耐蠕变性和在很宽的温度范围内能长期安全使用的性能。

- 清洁干净。膨体聚四氟乙烯密封带为白色聚四氟乙烯制品，因其不会被腐蚀，不会老化，因此不会因脱落而污染所接触流体。

- 经济合算。规格种类繁多的定型密封垫片，需手工裁割或冲制，费料费工，成本自然不菲，而密封带只要两端交叉相迭，即可构成一个某一规格的密封圈，绝无浪费；很少几种规格的密封带便可应付日常所需，省去储备各种规格定型密封垫片的昂贵费用；膨体聚四氟乙烯密封带能充分地填充不规则密封面，可减低密封面的加工精度，并使一些因密封面锈蚀、冲刷、磨损的配件和设备起死回生；另外因其使用寿命长，维修次数，更显其经济合算。