

橡胶衬套用弹性弹性带，厂家销售各种型号特氟龙密封带，安全卫生级ptfe弹性带

产品名称	橡胶衬套用弹性弹性带，厂家销售各种型号特氟龙密封带，安全卫生级ptfe弹性带
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

弹性四氟垫是由?????或无石棉板等软垫片和?????包覆薄片组合而成，V型(剖切型)四氟夹包垫片由四氟板机械车削而成，U型(折包型)四氟夹包垫片由四氟带包边后加热粘接而成。兼具优异的耐腐蚀性和良好的压缩回弹率，广泛应用于各种强酸、强碱、强氧化、??和不允污染介质的密封。通常适用于中、低压部位。

mifso-629弹性四氟垫由[聚四氟乙烯棒](#)

、管、板经机械车削或裁切而成的平垫片、V形垫片、活塞环、球阀垫

圈等具有耐腐蚀、抗老化和不导电等良好特性。 [聚四氟乙烯](#)

pH值0-14(熔融的碱金属和高温、高压下的氟除外)。其在-100 ~100 之间能

够具有良好的机械强度。使用压力20Mpa。

mifso-629 [弹性四氟垫片](#)

膨体是采用独特的加工工艺制造而成的一种密封材料。具有很好的柔韧性、压缩回弹性、耐蠕变性、耐高低温性及优异的耐腐蚀性、不老化性、自润滑性。密封性能卓越，安装使用极为方便，是化工、医药、石化、食品饮料、电子、电力、冶金、船舶等行业极理想的密封材料。

mifso-629弹性四氟垫片适用介质除元素氟、熔融碱金属以外的一切化学物质。

???? -268~+260?

???? <20 MPa

? ? 0.6~0.8 g/cm³