

化工螺杆低温冷水机 化工螺杆低温冷冻机

产品名称	化工螺杆低温冷水机 化工螺杆低温冷冻机
公司名称	杭州劳达实业有限公司
价格	150000.00/台
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区瓶窑镇馒头山72号
联系电话	86-057188543697 13588855261

产品详情

LDSW-DL系列低温螺杆式冷冻机

国际先进半封闭螺杆压缩机，微电脑控制，电气系统及制冷系统元器件均为世界名牌产品，极大地提高整机的可靠性。

机组可根据负荷的要求实现四段能量自动调节运行，有效的节省费用。机组的运行情况或故障报警内容用中文显示出来，实现自动保护，安装简便，安全可靠。主要应用于精细化工、食品添加剂、制药、医药储存等化工反应釜。

该机组最低出水（乙二醇、盐水）温度为 - 35 。

如需更低出水温度请与我们联系。

LDSW-DL系列低温螺杆式冷冻机组参数

（此表仅为部分参考机型，一切根据客户实际需要度身打造）

型号LDSW	80DL	106DL	130DL	170DL	210DL	240DL	270DL	300DL
--------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

参数									
标准 制冷量	KW	80	106	130	170	210	240	270	300
	X1000Kcal/h	68	91	112	146	180	206	232	258
压缩机	型式	先进非对称半密双螺杆式							
	输入功率KW	39	54	70	80	100	117	134	149
	工作电流A	67	90	112	138	178	203	228	265
	容量控制								
冷凝器	水流量m3/h	46	56	66	84	96	119	142	156
	接管尺寸	DN65	DN65	DN65	DN80	DN100	DN100	DN100	DN100
	水压降Kpa	37	37	38	41	47	47	50	47
蒸发器	水流量m3/h	19	25	31.2	40.6	50.2	57.4	64.6	71.9
	接管尺寸	DN100	DN100	DN100	DN125	DN125	DN125	DN125	DN125
	水压降Kpa	43	43	44	45	46	46	51	46
安全保护装置		高低压力保护，防水、防热保护（双重），安全阀、过滤保护，过电压、水流保护等。							
机械 尺寸	长mm	3100	3200	3300	3300	3600	4000	4100	4150
	宽mm	4100	4100	4100	4100	4100	1350	1350	1350
	高mm	1590	1590	1630	1690	1810	2000	2060	2100
重量	kg	1650	1850	2300	2400	3000	3500	4000	4200

型号LDSW		330DL	349DL	368DL	417DL	466DL	500DL	534DL	604DL
参数	KW	330	349	368	417	466	500	534	604
	X1000Kcal/h	284	300	316	358	400	430	460	520
压缩机	型式	先进非对称半密双螺杆式							
	输入功率KW	164	176	188	206	224	242	260	296
	工作电流A	302	311	320	352	384	413	442	500

容量控制									
冷凝器	水流量m ³ /h	170	179	188	211	234	245	256	295.4
	接管尺寸	DN100	DN125	DN125	DN125	DN125	DN125	DN150	DN150
	水压降Kpa	57	58	62	63	66	67	64	68
蒸发器	水流量m ³ /h	79.2	83.6	88	99.7	111.4	119.8	128.2	144.8
	接管尺寸	DN150	DN150	DN150	DN150	DN150	DN150	DN200	DN200
	水压降Kpa	59	60	63	64	63	64	64	65
安全保护装置		高低压力保护，防水、防热保护（双重），安全阀、过滤保护，过电压、水流保护等。							
机械 尺寸	长mm	4150	4150	4150	4250	4270	4350	4400	4800
	宽mm	1350	1350	1350	1500	1500	1500	1500	1500
	高mm	210	2100	2100	2100	2300	2380	2380	2420
重量	kg	4500	5300	5800	6000	6300	7000	7500	8500

备注：

- 1、制冷量依据：冷冻水进出水温度 -20 - 25 ，冷却水进出水温度为25 /30 ；冷却水温度范围：18 至35 ；冷却水进出水温差：3.5 至10
- 2、工作范围：冷冻水温度范围： -25 - 5 ；冷冻水进出水温差：3 至8 。保留更改上述参数或尺寸而不另行通知的权利。