

PA66 台湾南亚 640PG3 无卤;高强度;尺寸稳定;抗热变形;阻燃

产品名称	PA66 台湾南亚 640PG3 无卤;高强度;尺寸稳定;抗热变形;阻燃
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	20.88/千克
规格参数	品名:PA66 型号:640PG3 产地:日本
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

产品详情

填料/增强材料

玻璃纤维增强材料15%

用途

端子台;连接器

特性

无卤;高强度;尺寸稳定;抗热变形;阻燃

加工方法

注射成型

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度

1.28

g/cm

ASTM D1505

熔流率 (熔体流动速率)

25

g/10 min

ASTM D1238
收缩率(3mm)

0.5到1

%

ASTM D955
吸水率 (24hrs, 23 ° C)1.0

0.8

%

ASTM D570
机械性能

额定值

单位制

测试方法
拉伸强度

1100

kg/cm

ASTM D638
弯曲模量

65000

kg/cm

ASTM D790
冲击性能

额定值

单位制

测试方法
缺口冲击强度(3.2mm)

6

kg.cm/cm

ASTM D256
可燃性

额定值

单位制

测试方法
UL 阻燃等级

V-0

UL 94