PA66 台湾南亚 640PG3 无卤;高强度;尺寸稳定;抗热变形;阻燃

产品名称	PA66 台湾南亚 640PG3 无卤;高强度;尺寸稳定;抗热变形;阻燃
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	20.88/千克
规格参数	品名:PA66 型号:640PG3 产地:日本
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

产品详情

填料/增强材料

玻璃纤维增强材料15% 用途

端子台;连接器 特性

无卤;高强度;尺寸稳定;抗热变形;阻燃 加工方法

注射成型 物理性能

额定值

单位制

测试方法 密度

1.28

g/cm

ASTM D1505

熔流率 (熔体流动速率) 25 g/10 min **ASTM D1238** 收缩率(3mm) 0.5到1 % ASTM D955 吸水率 (24hrs, 23°C)1.0 8.0 % ASTM D570 机械性能 额定值 单位制 测试方法 拉伸强度 1100 kg/cm ASTM D638 弯曲模量 65000 kg/cm ASTM D790 冲击性能 额定值 单位制 测试方法 缺口冲击强度(3.2mm)

kg.cm/cm

ASTM D256 可燃性

额定值

单位制

测试方法 UL 阻燃等级

V-0

UL 94