

高温玻璃鳞片耐酸漆重防腐施工

产品名称	高温玻璃鳞片耐酸漆重防腐施工
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	13.00/千克
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

供货周期 现货

25kg/桶

应用领域 环保,化工,石油,能源,建材

规格

防腐蚀耐酸碱

品牌 河北腾跃

主要用途

淡灰色、淡绿色(可

按溶剂类型分 油性漆

外观颜色

胶泥(25kg

刷涂、刮涂

干燥时间 表干 2h、实干 24h

规格

胶泥(1mm厚,1.6kg/m²)、涂料(25kg/桶) 漆料含树脂量 60%、鳞片含量 30%

施工方法 免费取样,提供技术指导,承接施工

施工配比 主料:固化剂=100:15

施工用量 -30 下三个月、25 下六个月

保管方法 阴凉干燥、避免直晒

特色服务 底漆、面漆、固化剂等辅助材料

产品特点 对酸、碱、盐等溶液有良

产品概述

高温玻璃鳞片防腐涂料是一种由环氧树脂、玻璃鳞片、固化剂等组成的防腐涂料。它具有优异的耐酸、耐碱、耐盐性能，广泛应用于化工、石油、海洋工程等领域。该涂料施工简便，固化速度快，涂层致密，能有效防止腐蚀介质的渗透。产品规格为25kg/桶，价格为13.00元/千克。

产品特性

1、优异的耐酸、耐碱、耐盐性能。涂层致密，能有效防止腐蚀介质的渗透。
2、施工简便，常温自然固化，施工简便，适合现场使用。
3、常温涂敷，常温自然固化，施工简便，适合现场使用。

4、优异的耐酸、耐碱、耐盐性能。涂层致密，能有效防止腐蚀介质的渗透。
5、施工简便，常温自然固化，施工简便，适合现场使用。

施工说明

建议油漆配套

底漆：环玻璃鳞片漆-底漆涂一遍，参考用量：即5~6m²/kg。

面漆：环玻璃鳞片漆-面漆涂二遍，参考用量：即3-4m²/kg。

施工方法：无空气喷涂、刷涂或一般喷涂。

(大用量) 刷涂：5~10 无气喷涂：5 一般喷涂：15 清洗剂：S0220