

# 青岛市调直机 烟台调直切断机 潍坊调直机

产品名称	青岛市调直机 烟台调直切断机 潍坊调直机
公司名称	青岛名威自动焊接设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区重庆中路1007-5号
联系电话	86-053284810156

## 产品详情

技术项目 TZ5 - 9 TZ8 - 12 碳钢筋直径 额定4 - 9mm，最大10mm 额定5 - 12mm，最大13mm  
不锈钢直径 额定3 - 7mm，最大8mm 额定4 - 9mm，最大10mm 标准定长 100 - 3000毫米  
定长形式 机械导向线槽，顶块定长拉动弹簧惯性轮冲击切断 调直压块 4对 × 2 = 8个,镶嵌合金

扁线调直机：

性能特点：1、用料精良、加工热处理工艺合理，其零件综合机械性能高，使用寿命长。2、大齿轮彩光球墨铸铁（QT600-A），并经正火热处理，其硬度为：HB280-320。导轨则采用中锰耐磨球铁，并经热处理，其他抗磨性好。3、齿轮采用40CR锻坯，并经调质处理及齿面高（中）频淬火处理，硬度达HRC-52-55。轴类采用45#或40CR钢并调质处理，其综合性能高。

4、关线轮，调直轮均彩优质合金工具钢，并经真空热处理，硬度高达HRC58-62，其强度高，耐磨性好。5对 × 2 = 10个，镶嵌合金 送线轮（铬12）前后各1对，R槽有4对规格，高频热处理

上切刀，出线嘴 SKT11真空热处理，2个规格线孔 SKT11真空热处理，2个规格线孔 调直电机功率

4.0KW 5.5KW 切断电机功率 1.5KW 2.2KW 过热保护器

电机均有热熔断过热保护器，防止过载时烧毁电机。进线口

有过滤油箱，前后各配一个进线嘴，共装二个进线嘴 保护开关

调直轴的保护盖抬起时及切断电机电源，防止调直轴误伤人 计数装置

机器装有预置计数器。即达到设定加工数量时蜂鸣和自动停机