

## 螺纹锚杆--鹏康

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 螺纹锚杆--鹏康                 |
| 公司名称 | 永年县鹏康机械有限公司              |
| 价格   | .00/普通                   |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 邯郸河北省邯郸市永年县西滩头工业区        |
| 联系电话 | 0310-5139256 13930003637 |

## 产品详情

产品介绍锚杆就是为保证地下洞室围岩、地面边坡、地基的稳定安全而采用的一种锚固措施，一般是全开挖面网格布设，系统锚杆有多种类型，用得较多是砂浆锚杆，即钻孔后安装螺纹钢筋再对钻孔灌浆，也有的是先灌浆再插钢筋的施工顺序，锚杆纵、横间距一般为1.5~2m，直径一般多在20mm以上，单根锚杆的抗拔力一般大于5t以上。系统锚杆一般与开挖面上的喷混凝土层同时采用，联合受力。产品属性锚杆纵、横间距一般为1.5~2m，直径一般多在20mm以上，单根锚杆的抗拔力一般大于5t以上。系统锚杆一般与开挖面上的喷混凝土层同时采用，联合受力。使用方法锚杆就是为保证地下洞室围岩、地面边坡、地基的稳定安全而采用的一种锚固措施，一般是全开挖面网格布设，系统锚杆有多种类型，用得较多是砂浆锚杆，即钻孔后安装螺纹钢筋再对钻孔灌浆主要特点系统锚杆有多种类型，用得较多是砂浆锚杆，即钻孔后安装螺纹钢筋再对钻孔灌浆，也有的是先灌浆再插钢筋的施工顺序，锚杆纵、横间距一般为1.5~2m，直径一般多在20mm以上，单根锚杆的抗拔力一般大于5t以上。维修、维护用得较多是砂浆锚杆，即钻孔后安装螺纹钢筋再对钻孔灌浆，也有的是先灌浆再插钢筋的施工顺序，锚杆纵、横间距一般为1.5~2m，直径一般多在20mm以上注意事项锚杆纵、横间距一般为1.5~2m，直径一般多在20mm以上，单根锚杆的抗拔力一般大于5t以上。系统锚杆一般与开挖面上的喷混凝土层同时采用，联合受力其他说明永年县鹏康机械有限公司是一家专业生产矿山支护产品的企业。公司技术力量雄厚，生产检测设备精良，具备完善的质量检测管理体系，通过实施科学管理，使产品质量得到国家煤炭部认可。公司设有锚杆车间，锚索车间，锚固剂车间，托盘车间，卡兰车间，热打螺母车间，模具车间等，以质量可靠，交货及时，价格合理，检测设备齐全，赢的了客户的好评和市场的占有率。交易说明收到货物时，应及时对型号及数量进行清点，以防出错。若在操作使用方面的疑问可咨询我公司，并提供全面的订购咨询服务。