

# 华祥齿轮润滑脂在减速电机滚动轴承中的应用

产品名称	华祥齿轮润滑脂在减速电机滚动轴承中的应用
公司名称	濮阳华祥润滑脂有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳县两门镇www.pyrhy.com
联系电话	0372-8463555 18639934186

## 产品详情

<http://www.pyrhy.com/news/hxzx/201211/376.html>

### 华祥齿轮润滑脂

是在减速电机滚动轴承内加注的油膏状矿物润滑油，其作用是润滑，减少摩擦和磨损，同时还有冷却、传热、防尘、防锈、减振等作用。润滑脂的注入也需要适量而行。滚动轴承内的润滑脂很少时，要更换，在一般情况下6~12个月更换一次；如果轴承没有异常发热现象，最好不更换。如果发现轴承盖发热，或用螺钉旋具顶住轴承盖，将耳朵贴在木柄上听到“咕噜、咕噜”的杂音，则说明轴承内缺油，严重时耳朵直接可听到此杂音，原因多为加注油过少。轴承得不到全部润滑，而加速了轴承过热。在华祥齿轮减速电机轴承室内装的润滑脂，应正确选择，且不同牌号的油脂不能混用，要洁净、均匀，但不应完全装满。过多了会增大滚珠的滚动阻力，增加机械损耗，产生高温，使润滑脂融化而流入绕组，特别是转速较快的2极华祥齿轮减速电机。更换油脂时，除用汽油洗净轴承和轴承盖外，轴承内润滑的填充量一般为盖内容积的1/3~1/2左右。轴承内外圈内的润滑脂，2极华祥齿轮减速电机加1/3~1/2空腔容积；2极以上华祥齿轮减速电机加2/3空腔容积。润滑脂用量不能超过轴承容积的50%~70%，转速高时加脂量应少些，绝对不能加足油脂，否则会造成轴承过热，油脂液化外流，从而使华祥齿轮减速电机轴承因缺油而损坏。