

铲运机卷筒电缆3x35+1x16电动铲运机拖拽尾缆

产品名称	铲运机卷筒电缆3x35+1x16电动铲运机拖拽尾缆
公司名称	上海嘉柔电线电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	规格:3芯16/18/20/25/35平方 规格:3x35+1x16/3x50+1x25 规格:3x50+3x10/3x70+3x16
公司地址	中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层
联系电话	13918237936 13918237936

产品详情

电动铲运机配套一根尾拖拽铲运机卷筒电缆的组合在消除了一根电缆为电动铲运机传输动力的可行性与安全性的顾虑之后，迅速发展成为采矿作业的利器；由此可见，一根高品质的铲运机卷筒电缆是保证电动铲运机“安全、高效、清洁”作业不容忽视的部分。

进口的铲运机卷筒电缆价格高、交货期长、且需提前储备，否则会影响设备的正常运行；部分国产的铲运机卷筒电缆在机械性能和耐环境等性能方面存在不少缺陷，使用中容易出现线芯断股和护套开裂等质量问题，影响设备的正常使用并容易造成安全隐患。因此市场迫切需要配套新型高性能承载型铲运机卷筒电缆。

下文以我司一款加强型抗拉高耐磨铲运机卷筒电缆3x35+1x16mm为例，简析该类电缆产品结构特性与符合性：

用于易磨损且在电缆盘收放线或导向移动安装需承受较强外来机械张力的情况下使用，不仅作为长距离缆索、卷筒电缆和牵引电缆还可用于动力拖链系统中的拖曳电缆； 拉力max：25N/mm
移度max：180m/min 弯曲半径：8*D 电缆外径
使用温度：-30 至+90 （可定制更低或更高使用温度） 工作电压U₀/U：0.6/1KV
测试电压：3500V 绝缘电阻：>10 G xcm 阻燃性能：参照IEC60332-1-2+EN60332-1-2
电缆产品：“一种新型抗拉耐磨卷筒电缆”证第7270128号 符合认证：CE RoHS

我司根据电缆的使用工况要求并结合技术资料与生产经验，新研“一种新型抗拉耐磨卷筒电缆”（证第7270128号）。嘉柔卷筒电缆具有优异的柔韧耐弯曲性能、高强度耐磨、耐油污防水、抗撕拉抗扭等特性。产品广泛适用于移动设备如快速运行集装箱吊车、起重适用于移动设备如快速运行集装箱吊车、起重设备、可行驶大型和挖掘机地面井下采矿设备、可行驶大型和挖掘机地面井下采矿设备、可行驶大型和挖掘机地面井下采矿等有较高机械应力的场合。

我司长期供应新型铲运机卷筒电缆适合用于1立方、2立方、3立方~6立方电动铲运机；电缆常用规格包括

: 3x16、 3x16+1x10、 3x25、 3x25+1x16、 3x35+1x16、 3x50+1x25、 3x70+1x35、 3x95+1x50、 3x120+1x70.....