

# 广东老化线 福建led灯管老化线佛山led天花板老化线

产品名称	广东老化线 福建led灯管老化线佛山led天花板老化线
公司名称	中山市美澳机械设备科技有限公司
价格	51000.00/条(套)
规格参数	
公司地址	中山市小榄镇绿云路7号之一
联系电话	86-076023376919 13923236009

## 产品详情

LED 天花板、筒灯、路灯自动老化线设备厂家

一、设备项目：LED天花板、筒灯、路灯一体式老化线

二、规格参数：12000L × 1750W × 730H (mm)

三、数量：一条

四、设备结构：小台车放置、交流电压老练、左右环形运转

五、功能特点：MEIAO—10A系列LED

路灯、天花板、筒灯一体式老化线是LED

灯生产的专用生产设备，本设备专用于LED

路灯、天花板、筒灯整灯自动老化。通过对LED

路灯、天花

灯、筒灯整灯的高中低

电压、冲击电压、模拟市电波动电压等电压的

老练，观察LED

路灯整灯是否能够承受这些电压的冲击，有无爆电容短路等，从而提升这些产品的质量！全机全部采用

进口PLC

控制，大功率调压器、强劲功率输出，世

界上任何一个地方的LED

路灯、天花板、筒灯灯均可在本设备上完成老化、为您的产品提供全方位的品质保证！

六、基本配置及构造：

- 1.动力:采用台湾品牌” 1500W的东田电机，WPSO/A60-100型1：100的减速机，中国知名品牌2HP变频器，变频调速，线速度0.6—6M/min可调。
- 2.机身、机架:机架采用50×40×1.5mm矩形钢管，机身头尾护板采用1.2mm冷钢板折弯制作而成，支脚配镀锌可调脚杯；机身2米一段。
- 3.输送链条:采用上海链条厂出产的C212A一寸双节距链条，环长约30米。
- 4.载物小台车:规格为：L550mm×W440mm×H420mm。每个台车上装有3个路灯用于老化电源接线座以及独立发至路灯夹具。同时装有8对四位音响夹，每个台车上可同时老化3个LED路灯。16套LED天花灯、筒灯。台车侧面装有2路导电系统，采用特制电铜刷导电，设有高分断小型断路器作保护电路。全线大约46个小台车。
- 5.日产量:全线可同时老化大约138个LED路灯，每1小时运行1周可老化出138个LED路灯，日产量按10个小时计可达1380个/日。同时一次性可老化828只LED筒灯以及天花灯。
- 6.挡光护罩:在线体面上两侧各设8段挡光护罩，采用茶色有机玻璃板与铝合金组合而成。有效的衰减节能灯的光线，更好的保护眼睛。
- 7.导电槽:在台车侧面沿线体架每侧配装导电系统（采用优质不锈钢制作），双边沿线布置
- 9.检测节拍电路:任设1区为节拍寿命老化控制区。采用数显式时间继电器控制，关断时间可调、电压高低变换输出。
- 11.全线电压区:全线4个调压器，线体共设计6个区，10KW3个调压器0—250V可调，10KW一个调压器0—300V可调
- 12.触摸屏：全线采用中国品牌三菱触摸屏控制，冲击区时间可任由客户自由调节。
- 13.电器控制:电压、温控指示采用数字显示式，整个系统采用PLC控制，调压器4个，采用1个配电控柜安装。在拉身上配急停开关方便上灯时能及时停止。
- 14.机体颜色:全线为电脑白色喷塑，铝合金型材为原色。

本公司可根据客户需求量身订做不同的LED老化线以及各类老化架设备等等。

以上为简易描述，详细情况请来电咨询、谢谢！