

西门子6AV2123-2MA03-0AX0参数尺寸

产品名称	西门子6AV2123-2MA03-0AX0参数尺寸
公司名称	广州唯信电气设备有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:KTP1200 产的:德国
公司地址	白云区太和镇太营路139号420室
联系电话	18811848019 18811848019

产品详情

6AV21232MA030AX0, 西门子6AV2123-2MA03-0AX0参数尺寸, 简面板KTP1200, 西门子KTP1200, 西门子6AV2123-2MA03-0AX0参数尺寸6AV21232MA030AX0, 西门子6AV2123-2MA03-0AX0参数尺寸, 简面板KTP1200, 西门子KTP1200, 西门子6AV2123-2MA03-0AX0参数尺寸I/O

域, 用于显示和修改过程参数按钮, 用于直接初始化功能和动作。在按钮上*多可以同时配置 16 种功能。图形可以用作 ICON 以代替用作功能键或按钮的文本标签。它们还可以用作全屏背景图像。组态工具包含带有大量图形和多种对象的库。所有带有 OLE 接口的编辑器都可以用作图形编辑器 (比如 Paint Shop, Designer 或者 CorelDraw) 矢量图形; 基本几何形状 (直线, 圆和矩形) 可以在组态工具中直接创建固定文本; 可以以任何字符尺寸用作功能键, 过程图和过程值的标签曲线功能和直方图用作使动态值可视化语言选择功能: 10 种在线语言, 32 种组态语言其中包含有亚系语言和西里尔字符组相关语言文本和图形可按照各行业领域的要求进行用户管理 (信息安全) 通过用户名和密码进行身份验证特定用户组的优先级报警记录独立消息模拟消息具有可自由定义的消息级别 (如状态/故障消息), 用于定义确认响应和显示消息事件历史消息配方管理帮助文本; 用于过程画面、消息和变量算术函数极限值监控用于输入和输出的可靠过程控制指示灯; 用于指示机器和设备状态调度程序用于在发生全局事件的情况下执行全局功能在 U 盘上以 .txt 格式归档过程值和报警使用 USB 端口, 可简便连接 U 盘、键盘、鼠标或条码扫描器模板概念; 用于创建画面模板 (通过模板组态的画面元素将出现在每个画面中) 可以通过如下方法简单地进行维护和组态: 用 ProSave 在 PC 上备份和恢复组态、操作系统和固件通过 MPI/PROFIBUS DP 或 PROFINET 下载组态自动传输识别单独进行亮度调整和校准清洁屏幕带后备电池的实时时钟 (后备时间通常为 6 个星期) 无须电池组态使用工程组态软件 SIMATIC WinCC Basic/Comfort/Professional 或 SIMATIC STEP 7 Basic/Professional (带集成的 WinCC Basic) 进行组态。集成基本面板可以连接到: SIMATIC S7 控制器非西门子控制器 (应用于 DP 设备) Allen Bradley (DF1) Modicon Modbus RTUMitsubishi FXOmron Hostlink/Multilink非西门子控制器 (PN 设备的非西门子驱动程序) Allen Bradley 以太网/IPModicon Modbus TCP/IP三菱 MC TCP/IP注: 更多信息, 请参阅“系统接口”部分。技术规范商品编号6AV2123-2DB03-0AX06AV2143-6DB00-0AA06AV2123-2GB03-0AX06AV2123-2GA03-0AX06AV2143-6GB00-0AA0SIMATIC HMI KTP400 基本版SIMATIC HMI KTP700 基本版SIMATIC HMI KTP700 基本版 DP一般信息产品类型标志KTP400 BasicTP400 精简面板 (无按键) KTP700 Basic color PNKTP700 Basic color DPTP700 Basic Keyless显示显示屏规格TFT 宽屏显示器, LED 背景光TFT 宽屏显示器, LED 背景光TFT

宽屏显示器, LED 背景光TFT 宽屏显示器, LED 背景光TFT 宽屏显示器, LED 背景光屏幕对角线4.3 in4
.3 in7 in7 in7 in屏幕宽度95 mm95 mm154.1 mm154.1 mm154.1 mm屏幕高度53.9 mm53.9
mm85.9 mm85.9 mm85.9 mm颜色数量65 53665 53665 53665 53665 536分辨率 (像素) 水
平图像分辨率480 pixel480 pixel800 pixel800 pixel800 pixel 垂直图像分辨率272 pixel272 pixel4
80 pixel480 pixel480 pixel背光灯 MTBF 背景照明 (温度为 25 ° C 时) 20 000 h20 000 h20 0
00 h20 000 h20 000 h 可调节背景照明是是是是是操作元件键盘字体 功能按键否否— 功
能按键数量40880— 带 LED 的功能按键数量00000 带有 LED
的按键否否否否否 系统按键否否否否否 数字键盘是; 屏幕键盘是; 屏幕键盘是; 屏幕键盘是;
屏幕键盘是; 屏幕键盘 字母数字键盘是; 屏幕键盘是; 屏幕键盘是; 屏幕键盘是; 屏幕键盘是;
屏幕键盘触摸屏 触摸屏规格是; 模拟式电阻是; 模拟式电阻是; 模拟式电阻是; 模拟式电阻是;
模拟式电阻 多点触摸屏规格否 屏幕键盘是