

# 立式侧开门 带温度显示 抽屉式低温冰箱

产品名称	立式侧开门 带温度显示 抽屉式低温冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	83376.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

## 产品详情

### 立式侧开门 带温度显示 抽屉式低温冰箱

创新是现代企业成功的关键。公司能够适应消费者需求的变化，在新产品上进行着不懈的努力。自己独特的方式秉承着严谨、团结、协作的企业精神，以自己优良、和真诚的售后，不断满足广大科研开发领域辛勤耕耘者的需求。

### 立式侧开门 带温度显示 抽屉式低温冰箱产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,立式侧开门带温度显示 抽屉式低温冰箱

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：立式侧开门带温度显示 抽屉式低温冰箱更多型号产品规格参数：

型号

容积 (升)

温 范围

安全门锁

电压 (V)

产品尺寸 (长、宽、高)

FYL-YS-150L

150L

2-48

单锁

220V , 50Hz

59.5\*57\*86.5cm

FYL-YS-230L

230L

59.5\*59\*121.5cm

FYL-YS-280L

280L

59.5\*57\*144.5cm

FYL-YS-310L

310L

59.5\*69.5\*131.5cm

FYL-YS-430L

430L

59.5\*68\*180.5cm

FYL-YS-151L

151L

0-100

双锁

59.5\*57\*86.5cm

FYL-YS-281L

281L

59.5\*57\*144.5cm

FYL-YS-431L

431L

59.5\*68\*180.5cm

FYL-YS-828L

828L

2-48

双锁

126.5\*68\*183cm

FYL-YS-1028L

1028L

126.5\*68\*215cm

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

\*：帮助\*售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7\*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿抖动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。立式侧开门带温度显示抽屉式低温冰箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

立式侧开门 带温度显示 抽屉式低温冰箱特点采用

优良压缩机，节能；风冷式优良冷凝器，翅片式风冷蒸发器，制冷迅速。采用圆弧设计，外箱体采用优良钢板，表面静电喷塑处理，箱门为三层真空玻璃，在不影响箱内温度条件下，便于用户观察箱内物品。采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。采用\*\*品牌压缩机和循环风机组成制冷循环系统，确保箱内温度恒定控制在 $4 \pm 2$  范围内。宽温段设置，温度可在0-100的温度范围之间随意设置，可根据需要调节温度。设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声。适用于储存有温度要求的生物制剂，试剂、生物制剂或存放需要0-100 之间的物品等；优良电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。立式侧开门带温度显示 抽屉式低温冰箱

勤发发