

老化线采购首选中山led老化线led灯管老化线倍速链流水线及

产品名称	老化线采购首选中山led老化线led灯管老化线倍速链流水线及
公司名称	中山市美澳机械设备科技有限公司
价格	800.00/条(套)
规格参数	
公司地址	中山市小榄镇绿云路7号之一
联系电话	86-076023376919 13923236009

产品详情

中山皮带式生产流水线制作厂家报价，组装流水线，装配流水线

一、设备项目：PVC流水线

二、规格参数：10000L × 500W × 730H (mm)

三、数量：一条

四、设备结构：PVC皮带输送、滚筒传动式、变频调速

五、功能特点：

本设备适用于各类电子电器等生产厂家，专用于流水装配以及包装，动力系统采用变频调速系统，性能稳定、安全可靠、操作简单。

六、基本配置及构造说明：

1.动力:采用台湾品牌750W的东田电机，WPS 60型1：60的嘉城减速机，中国知名品牌1HP变频器，变频无级调速，线速度0—8M/min可调。

2.机身、机架:

机架均采用50 × 40矩形钢管焊接制作而成，承托采用 25mm尼龙轴承镀锌滚筒，按间隔250mm/支布置；支脚配镀锌可调脚杯；机头护板用1.2mm冷板弯轧成型，机身2米一段。

3.输送带:

采用荷兰进口优质绿色轻型输送专用PVC皮带，厚度为2mm、宽500mm、总长20米环型无缝热缩接驳。

4.工作台:对面坐式长条型工作台，规格为1200×400×730mm，采用40×20矩形钢管制造支承架，30L角铁承托；台板采用优质18mm压缩板，面贴优质防火板，绿色T型胶条包边；紧固机身两边布置。

5.工作电源:

采用2000×50×25镀锌线槽，设在机身皮带下，分两边安装三、二位方插座（每1米/工位安装一个）。

6.灯架照明:H型灯架设在机架上，选用40×20的方管制作，连接机身上每2m一个架用2000×50×25喷塑线槽连接电源，照明选用40W单支带罩日光灯管支架，每1.3米安装一支光管支架，双边顺线布置。

8.电器控制:

全线电气控制由一个配电箱完成，其中工作电源分左右两路控制，

9.气管:一路四分镀锌气管紧固于灯架中间，每一米一个开口。

10.

工艺卡：在灯架中间设一路工艺指导卡架，采用H型铝导轨制作，每工位布置一块A4透明看板硬胶套。

11.。风批滑槽：灯架两边各设一路风批滑槽，采用FD28 30X28铝型材制作，每一个工位一个吊环。

13.机体颜色：机身表面采用电脑白色烤漆喷塑或客户自定颜色。