

PVC德国vinnolit E70SC低温醋酸

| | |
|------|--|
| 产品名称 | PVC德国vinnolit E70SC低温醋酸 |
| 公司名称 | 东莞市亨旺塑化有限公司 |
| 价格 | 22.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌 : :PVC 型号:E70SC 产地:德国vinnolit |
| 公司地址 | 广东省东莞市常平镇塑通路四街490号 |
| 联系电话 | 13424819178 |

产品详情

VINNOLIT?????????????:??Vinnolit E70SC

K??70 ????1269

??

简述

VINNOLIT E70 LF是一种低温胶凝 低粘度的浆糊级产品 推荐用于热敏性基布 层压湖地毯寸垫以及汽车底部很接缝密封胶

使氯乙烯和5%的共聚物;醋酸乙烯产生低粘度塑料溶胶

具有优异的储存稳定性（见DIA-克）。由于它的醋酸乙烯含量，VINNOLIT70 LF可以很容易地处理在较低加工与应用VINNOLIT é 70 LF可转换成膏通过标准方法，通过溶解或低高速搅拌机。然而，过分加热在混合过程中应粘贴，因为可避免的乙酸乙烯酯含量可能导致在一个上升

粘度。基于VINNOLIT é 70 LF膏可以通过所有常用的程序被应用。VINNOLIT é 70 LF是一种低温凝胶，低粘度的糊状级，推荐涂布热敏性基底织物，层压糊剂，地毯背衬，以及汽车车身底部和缝密封胶。这些应用也受益于高填料装载能力以及良好的粘附锡永纺织基布及汽车

金属表面。降低糊粘度，增加保质期，VINNOLIT é 70 LF可以配合同源聚合物扩树脂如VINNOLIT EXT /

VINNOLIT C 65 V。显著的特性是：-显著降低胶凝温度-在纺织品良好的附着力和汽车金属片-更好的机械性能

-在UBC-胶粘剂更好的耐磨性-

增塑溶胶的优异的储存稳定性包装，运送和贮存该产品是在25公斤包装袋供应。VINNOLIT é 70 LF应贮存干燥，远离热源直接或间接的来源。请参考安全数据表Infor公司，MATION有关必要的安全预防措施运输，储存，配煤和过程ING。

Vinnolit? E 70SC 的重要属性有：低粘度 附着力强 共聚物 耐磨

典型应用包括：密封应用 汽车行业.无纺布;涂覆应用

| | | | |
|-------------------|----|----|-------------------------------|
| ??? | ?? | K? | ???? |
| ????????? 70 TT | 70 | | ?????????????; ?????????? |
| ? | | | ????????? |
| ????????? P 70 | 70 | | ????????????????????????????? |
| ? | | | ????????????????????????????? |
| | | | ?VINNOLIT C 65 V? |
| ????????? P 70°F | 70 | | P 70????????? ?????????? |
| ? | | | ????????? |
| ????????? P 70 HT | 70 | | ????????????????????????????? |
| ? | | | ????????? |
| ????????? P 70 PS | 70 | | ????????????????????????????? |
| ? | | | ?????? |
| ????????? E 80 TT | 80 | | ????????????????????????????? |
| ? | | | ????????????????????????????? |
| | | | ?? |
| ????????? P 80 | 80 | | ?K?P 70??? |
| ? | | | |
| ????????? 100 V | * | | ????????????????????????K? |
| ????? | | | ????????????????????PVC? |
| | | | ?5-25?? |
| ????????? 65 V | 65 | | ????????????????? |
| ????? | | | |
| ????????? EXT | 66 | | ????????????????????????????? |
| ????? | | | ????????? |