

耐高温PC APEC 1895 901510易流动,含脱模剂

产品名称	耐高温PC APEC 1895 901510易流动,含脱模剂
公司名称	东莞市亨旺塑化有限公司
价格	89.00/件
规格参数	品牌 : 聚碳酸酯PC 型号:1895 901510 产地:科思创拜耳
公司地址	广东省东莞市常平镇塑通路四街490号
联系电话	13424819178

产品详情

APEC????????????

APEC高耐热聚碳酸酯产品说明

寻找一种热塑性，可以击败热火？无论是用在部分汽车，电子，工业照明，医疗技术或其他应用程序，亚太经合组织来自拜耳材料科技的高耐热聚碳酸酯你要找的内容。

本线性的，无定形的共聚碳酸酯是用于必须承受高温和展览的韧性，耐冲击性和高透明度的应用*合适。APEC也可以使用在很宽的温度范围内，从约-30 到约200 。

这些性能，以及良好的尺寸稳定性，耐候性和流动性，允许亚太经合组织 被利用作为替换为玻璃，在高耐热应用中金属或标准的聚碳酸酯。

因此，亚太经合组织独特的特点有利于设计自由度和一个宽的加工范围的一个高的水平。该材料通过注塑加工为主，并提供清晰，透明，不透明和特种彩色格式，以进一步拉伸设计极限。

APEC 也使通用性通过提供几个同质化聚碳酸酯级，包括紫外线稳定性和阻燃性。 阻燃等级符合UL 94的V-0等级为1.5毫米的厚度。

在医院，在路上或在其他高热量的应用，亚太经合组织 树脂提供了经过验证的性能，可以走热。

所有亚太经合组织高热量聚碳酸酯等级包括等级描述，产品数据表，数据表和财产的曲线，这里将提供详细资料：

产品名称

信息

- APEC1603 MVR (330 ° 2.16千克) 25立方厘米/
10分钟; 高粘度; 紫外线稳定; 软化温度 (VST / B 120) =
159 ° C
- APEC1695 MVR (330 ° 2.16千克) 45立方厘米/
10分钟; 易脱模; 软化温度 (VST / B 120) =
158 ° C; 涵盖了刹车灯和指示灯; 头灯反射器/挡板
- APEC1697 MVR (330 ° 2.16千克) 45立方厘米/
10分钟; 低粘度; 易脱模; 紫外线稳定; 软化温度 (VST
/ B 120) = 157 ° C
- APEC1703 MVR (330 ° 2.16千克) 17立方厘米/
10分钟; 紫外线稳定; 软化温度 (VST / B 120) = 171 ° C;
涵盖了刹车灯和指示灯; 涵盖了民用/工业灯具; 汽车内饰
灯罩; 头灯透镜
- APEC1745 MVR (330 ° 2.16千克) 17立方厘米/ 10分钟; 易脱模; 适用
于过热蒸汽灭菌可达143 ° C , 以及根据美国药典 (USP) XX
II VI类药物应用; 软化温度 (VST / B 120) = 170 ° C; 薄膜
医用包装; 隐形眼镜持有人; 医疗船; 安全阀呼吸辅助设
备; 注射器顶部