

# 供应安徽高品质粉状活性炭生产厂家 工业废水处理 放心选择

产品名称	供应安徽高品质粉状活性炭生产厂家 工业废水处理 放心选择
公司名称	河南建邦环保科技有限公司
价格	3000.00/吨
规格参数	河南建邦:优质 99%:高效 河南:优惠
公司地址	河南省郑州市巩义市杜甫路街道望嵩路10-18号 (注册地址)
联系电话	18614987518

## 产品详情

粉状活性炭以优质的木屑等为原料，采用氯化锌法生产，具有发达的中孔结构，吸附容量大、快速过滤等特性。以磷酸法生产的木质粉状活性炭，具有发达的中孔结构和发达的比表面积，吸附容量大、过滤速度快，不含锌盐之特性。无臭无味，具有表面积大吸附力强、纯度高、滤速快、质量稳定，具有絮凝效应和助滤效应等特点。广泛适用于食品、医yao、味精化工等产品的脱色、除杂精制。也可以用于水的净化处理。

活性炭是一种黑色多孔的固体炭质，由煤通过粉碎、成型或用均匀的煤粒经炭化、活化生产。主要成分为碳，并含少量氧、氢、硫、氮、氯等元素。普通活性炭的比表面积在500~1700m<sup>2</sup>/g间。具有很强的吸附性能，为用途极广的一种工业吸附剂。

吸附能力：

吸附分液相吸附和气相吸附两类，液相吸附能力常以吸附等温线进行评价，气相吸附能力以溶剂蒸气吸附量评价。

吸附等温线表示一定温度下吸附系统中被吸附物质的分压或浓度与吸附量之间的关系，即当保持温度不变，可测得平衡吸附量和分压或浓度间的变化关系。以剩余浓度为横轴，以活性炭单质量的吸附量为纵轴可绘出关系曲线。

当保持分压或浓度不变，可测得平衡吸附量和温度间的变化关系，绘出关系曲线，即吸附等压线。由于在工业装置中少量成分吸附大致在等温状态下进行，所以吸附等温线\*为重要和常用。

溶剂蒸气吸附量表示气相吸附性能，可用颗粒活性炭的\*\*\*\*吸附率的测定为例，在规定的试验条件下，即规定的炭层高度、气流比速、吸附温度、测定管截面积、\*\*\*\*蒸气浓度的条件下，持含有一定\*\*\*\*蒸气浓度的混合空气流不断地通过活性炭，当达到吸附饱和时，活性炭试样所吸附的\*\*\*\*的质量与试样质量

之百分比作为\*\*\*\*的吸附率。