

西普 优质 TMPTO

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 西普 优质 TMPTO |
| 公司名称 | 四川西普化工股份有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 型号/牌号:西普 产地/厂商:四川西普 产品等级:优级品 |
| 公司地址 | 中国 四川 绵阳市 四川省绵阳市高新区火炬南路111号 |
| 联系电话 | 86 0816 2544132 18990101836 |

产品详情

| | | | |
|-------|-------------|--------|----------|
| 型号/牌号 | 西普 | 产地/厂商 | 四川西普 |
| 产品等级 | 优级品 | 含量 | 99 (%) |
| 密度 | 0 (g/cm3) | 执行质量标准 | 企业 |
| 包装规格 | 180 | CAS | 0 |
| 产品名称 | TPO | | |

三羟甲基丙烷油酸酯

概述

三羟甲基丙烷油酸酯，简称为tmpto，分子式为 $\text{ch}_3\text{ch}_2\text{c}(\text{ch}_2\text{ooccc}_{17}\text{h}_{33})_3$ 。是由三羟甲基丙烷与油酸酯化反应后，经精制而成。工业产品通常为无色或黄色透明液体。

技术参数

| 检测项目 | 指标 | 分析方法 |
|-------------------------|---------|-------------|
| 运动粘度，mm ² /s | | |
| v 40 | 42 ~ 50 | gb/t 265 |
| 粘度指数 (v i) | 185 | gb/t2541 |
| 酸值，mgkoh/g | 1.0 | gb/t7304 |
| 羟值，mgkoh/g | 20 | gb 13482-92 |
| 倾点， | -27 | gb/t3535 |
| 闪点， | 300 | gb/t267 |
| 色度 (fe-co) ， 级 | 2 | gb/t6540 |

| | | |
|--------------|-----------|-------------|
| 碘值， | 70 ~ 120 | aocs cd1-25 |
| 皂化值， mgkoh/g | 170 ~ 195 | gb/t8104.2 |

应用 三羟甲基丙烷油酸酯具有优异的润滑性能、粘度指数高、抗燃性好、水解稳定性好、高闪点、低挥发、低温特性好。是46号合成酯型抗燃液压油理想的基础油；可用于调配要求环保的液压油、链锯油和水上游艇用发动机油；作为油性剂在钢板冷轧制液、钢管拉拔油及其它金属加工液中广泛使用。也可作为纺织皮革助剂的中间体和纺织油剂。

应用范围及推荐用量：

| | |
|-----------------|-------|
| 预润滑保护..... | 98% |
| hfd-u | 98% |
| 脱模剂..... | 98% |
| 锡钢板轧制..... | 60% |
| 切削和磨削-水溶性 | 5-95% |
| 切削和磨削-油基..... | 5-15% |
| 拉丝和冲压-水溶性..... | 5-95% |
| 拉丝和冲压-油基..... | 5-15% |

使用注意：建议本品储存在密封容器中，温度不超过35 的情况下储存。

包装：180kg/桶