

美国英思科M40气体检测仪

产品名称	美国英思科M40气体检测仪
公司名称	山东佰润电子设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国英思科 型号:M40 产地:上海
公司地址	济南市历城区经十路7000号汉峪金谷A2-2-1102室
联系电话	0531-81756328 13869117969

产品详情

便携式M40四合一气体检测仪，M40多功能气体浓度检测报警仪

便携式M40四合一气体检测仪可使用于煤矿、矿山作业或其他工作环境，确保人员不受缺氧及过氧、危害级别瓦斯（CH₄）、有毒气体（CO）、H₂S的危害。该仪器已获得中国煤安认证标志（MA），型号为M40。产品体积小、重量轻（10*6*4cm，250克），采用可充电锂离子电池连续工作18小时，可同时检测、显示、记录瓦斯、一氧化碳、硫化氢、氧气四种气体的实时浓度，超大屏幕显示和声、光、震动报警可以为矿工提供ZUI为清晰和明确的危险警报。便携式M40四合一气体检测仪，M40多功能气体浓度检测报警仪是矿井内现有固定式监测系统的补充。现场固定式仪器有着布置不够灵活，不能全面反映矿井内所有位置的有毒有害气体浓度的缺点。特别是无法及时地发现一般的裂隙泄漏和工作面泄漏。因此采用便携式仪器，通过安检人员和现场工人的流动式检测，就会随时发现事故苗头，及时制止危险的发生。

便携式M40四合一气体检测仪特点：

- 可任意选配且连续监测1-4种气体：可燃气体、O₂、CO和H₂S
- 使用可充电锂离子电池持续运行18小时
- 声、光及振动报警、保留峰值读数、大液晶显示屏
- 保质期为一年
- 可选配一体泵及数据采集功能

便携式M40四合一气体检测仪技术参数：

壳体：抗冲击复合材料，抗电磁干扰和射频干扰，通过IP65

尺寸：109 mm x 62 mm x 35 mm

重量：244 g(带泵326 g)

传感器：可燃气体 - 催化燃烧原理

氧气和有毒气体 - 电化学原理

量程：可燃气体：0~**** LEL，分辨率：0.1% LEL

甲烷(瓦斯)：0~50% VOL，分辨率0.01% VOL(MA)

氧气：0~30% VOL，分辨率0.1% VOL

一氧化碳：0~999 ppm，分辨率：1 ppm

硫化氢：0~500 ppm，分辨率：1 ppm

电源：可充电锂离子电池18小时(带泵工作12小时)

报警：90dB 声、光和高亮液晶显示屏显示报警，高低浓度，

STEL,TWA和低电量报警;当仪器配SP40泵时有流量指示

数据采集：可燃气体：0~**** LEL，分辨率：0.1% LEL

温度范围：-20~50

湿度范围：15~95% RH(非凝结)

国际认证：美国和加拿大：UL和CSA-Class I,Groups A,B,C,D;T4

美国煤安认证(MSHA)，中国煤安认证(MA)

澳大利亚 - Ex ia s Zone 0 IIC T4

随机提供

充电器、标定杯、软管、皮革携带包、悬挂夹、及操作手册