

英思科M40四合一检测仪可燃氧气一氧化碳硫化氢

产品名称	英思科M40四合一检测仪可燃氧气一氧化碳硫化氢
公司名称	山东佰润电子有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国英思科 型号:M40 产地:上海
公司地址	济南市历城区经十路7000号汉峪金谷A2-2-1102室
联系电话	0531-81756328 13869117969

产品详情

英思科M40四合一测氧测爆仪体型小、重量较轻，选用充电式锂电池连续运行18钟头，可以同时检验、表明、纪录煤层气、一氧化碳、氯化氢、O2四种气体实时浓度值，超大屏幕表明合音、光、振动报案能够为挖矿给予ZUI为清楚和很明确的风险警报器。当检测的结论超过事先设定的报案限定值，90声贝极高声音警报器、持续闪烁LED光束和内藏式震动器可以同时向使用传出风险警报器，无论你处于多么的噪杂错乱的环境里，都可以快速获知风险，尽早撤出。

英思科M40四合一测氧测爆仪，英思科报警器是一款相当不错的气体检测仪器，在我们中国****是相当不错的，这款仪器设备外壳是高韧性，抗冲击复合材质，抗射频干扰（RFI）及干扰信号（EMI）。英思科M40四合一测氧测爆仪的防水等级是IP65.四合一气体检测仪CZ.M40专门用来危险环境和封闭空间进到检验。可以同时检验下列四种气体：易燃气体、O2、CO和H2S。

英思科M40四合一测氧测爆仪

英思科M40四合一测氧测爆仪性能参数：

壳体：耐冲击复合材质，抗干扰能力和射频干扰，根据IP65

尺寸：109 mm x 62 mm x 35 mm

重量：244 g(带泵326 g)

感应器：易燃气体 - 催化燃烧装置基本原理 氧气和有害气体 - 电化学原理

量程：易燃气体：0~**** LEL，屏幕分辨率：0.1% LEL

甲烷:0~50% VOL，屏幕分辨率 0.01% VOL(MA)

氧气: 0~30% VOL , 屏幕分辨率 0.1% VOL

一氧化碳 : 0~999 ppm , 屏幕分辨率 : 1 ppm

氯化氢 : 0~500 ppm , 屏幕分辨率 : 1 ppm

电 源 : 充电式锂电池18钟头(带泵工作中12钟头)英思科M40四合一测氧测爆仪

报 警 : 90dB 声、光和高亮度液晶显示器表明报案, 多少浓度值,
STEL,TWA和低电量模式报案;当仪器设备配SP40泵时会总流量标示

数据收集 : 易燃气体 : 0~**** LEL , 屏幕分辨率 : 0.1% LEL

环境温度 : -20~50

湿度范围 : 15~95% RH(非凝固)

**认证 : 美国和加拿大 : UL和CSA-Class I,Groups A,B,C,D;T4

国外煤安认证(MSHA) , 我国煤安认证(MA)

澳洲 - Ex ia s Zone 0 IIC T4

任意给予:

充电头,校准杯,塑料软管,皮革制品带上包,悬架夹,操作指南,快速操作卡 , 英思科M40四合一测氧测爆仪