

# SPU单组份911聚氨酯防水涂料

产品名称	SPU单组份911聚氨酯防水涂料
公司名称	江西金龙防水材料公司
价格	23.00/桶
规格参数	规格:8KG18KG 不透水性:强 断裂伸长率:强(%)
公司地址	中国 江西 南昌市青云谱区 江西南昌
联系电话	86 0791 5092093 15979007029

## 产品详情

规格	8KG 18KG	不透水性	强
断裂伸长率	强(%)	材质	聚氨脂
产地	江西省高安市	品牌	迪凯龙
芯材	聚氨酯	形态	膏体
形状	涂料	防水产品类别	防水涂料

单组份聚氨酯防水涂料是吸收国外先进技术,采用进口原料、助剂等,经高分子合成

反应工艺配制而成的单组份反应型柔韧防水涂料,该材料技术性能良好,使用简单、

方便并可根据客户不同要求制成彩色涂层。

### 适用范围

混凝土、砖石结构的新旧屋面、瓦面、天沟、阳台、厨浴间、地下室、水池、仓库、隧道、游泳池、接缝等防水防潮工程,施工简单,不规则的形状基面不影响工程质量。

### 性能特点

采用国际先进技术生产,是当前国内外性能最好的防水材料之一;

单组份施工简单方便;

固含量高,单位面积用量少;

耐候、耐酸、耐碱性能优良;

高弹性、高粘结力，对基层变形适应性好；

耐老化、无接缝、适用于新旧建筑物的各种基层；

能在小于或等于9%含水率基面或干燥的多种材质上直

接施工；

具有反射隔热和快速散热的双重隔热功能。本品本身不吸热，辐射系数小，能有效降低建筑物表面温度，阻隔太阳辐射对建筑室内产生热传递而产生的“温室效应”，隔热有效节省能源。

施工工具

清理基面工具：开刀、凿子、钢丝刷、扫帚、抹布；

涂覆工具：滚子、刷子、抹子、刮板。

基面处理

基面要求必须平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、凹凸不平及裂缝处必须先找平，渗漏处必须先进行堵漏处理。

施工方法

针对不同的防水工程，相应选择三种中的一种或几种组合进行施工：

方法一：上层-下层（约0.9kg/m<sup>2</sup>）

此方法适用于内外墙防水。

方法二：上层-增强层-下层（约1.8kg/m<sup>2</sup>）

此方法适用于地下室、厕浴间、隧道、水池防水。

方法三：上层-增强层-中层-增强层-下层（约1.8kg/m<sup>2</sup>）

此方法适用于易开裂的防水工程及异形部位（如：管跟、墙跟、雨水口、阴阳角等）。

施工要点

基面要求干净、坚固、无明水、有裂缝空鼓应先进行修复封闭；

细部处理：先将阴阳角、管口及变形裂缝等部分贴玻纤布或

无缝布作加强层，并预涂一层涂料贴实；

用橡胶刮板将涂料均匀地涂刮在基面上，涂层厚度满足设计要求，不应有漏刷、起鼓、分层等现象；

涂层干固时间常温下约12小时。每次涂覆的时间间隔以前成膜不粘手为准，需涂刮2-3次；

对金属板、管材的防腐施工要求先进行除锈、清洗处理后再进行涂料施工。

#### 注意事项

建议开启后一次性用完，当产品贮存期较长时。涂料表面会形成一层薄膜，使用时剔除，不影响使用效果；

涂膜施工未干固前严禁在防水层上行走，严禁重物及尖锐物体损坏防水层；

验收合格后的防水层要做保护层施工；

产品应贮存在室内通风阴凉处，并注意密封防潮，远离火源；

产品略有色差、略有沉淀物属正常，不影响产品质量。

#### 产品包装与保质期

该材料以铁桶包装，须密封存放在50c以上阴凉通风干燥处；

保质期为十八个月。

本厂生产：防水油膏防水快干冷粘胶（冷胶）沥青漆

911聚氨酯防水涂料（单、双组份）高分子防水乳液

通用型k11防水浆料柔韧型k11防水浆料

js复合（聚合物水泥）防水涂料外墙透明防水涂料

水泥基渗透结晶型防水材料（cccw防水材料）

聚合物高粘防水剂速凝型堵漏王（水不漏）

防水抗渗粘结胶泥（高分子益胶泥）彩色填缝剂

金龙防水材料厂

地址：江西省高安市大城开发区

办公地址：江西省南昌市解放西路378号

电话：0791-5092093

手机：15979007029 15970612447

商务qq：605080791 763410663

网址：[www.金龙防水.cn](http://www.金龙防水.cn) [www.jxfsc.com](http://www.jxfsc.com)

