

英思科M40PRO-L12321 M40 Pro

产品名称	英思科M40PRO-L12321 M40 Pro
公司名称	山东佰润电子设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国英思科 型号:M40PRO 产地:上海
公司地址	济南市历城区经十路7000号汉峪金谷A2-2-1102室
联系电话	0531-81756328 13869117969

产品详情

泵吸式英思科M40PRO多用途气体检测仪器是英思科传统商品M40升级版本，有着M40所不具备的许多优点。M40PRO可以同时检验可燃气体，O₂，一氧化碳和氯化氢。

泵吸式英思科M40PRO多用途气体检测仪器选用全新一代工业型感应器、配置极高运算效率CPU处理芯片、具备温度湿度赔偿、可以提高线性、具备防范意识作用、防止浓度较高的汽体损害、进而增加感应器使用时长。

新式伺服控制系统采样泵，有着33米远距离取样水平，功率大的导出电动机，在很大程度上拓展了取样半径，大大的增强了捕获汽体分子的水平。

泵吸式英思科M40PRO多用途气体检测仪器烃基式“确定”及“挑选”按键，启动既用，实际操作简约，表明清楚，降低操作失误。

蔓延版本号泵吸版本

泵吸版本号

外型规格 103 mm x 58 mm x 30 mm 172 mm x 67 mm x 66 mm

净重 182 克 380 克

开关电源/使用时间 12 钟头（规范充电式锂电池）

20 钟头（拓展型充电式锂电池）12 钟头（拓展型充电式锂电池）

机壳 聚碳酸机壳，防冲击性，抗 RFI

文件存储 3个月80万个数据信息

泵吸式英思科M40PRO多用途气体检测仪器检验基本原理及检验汽体

感应器 氧气和有害气体 – 电化学原理

甲烷气体/易燃气体 – 催化燃烧装置基本原理

汽体测量范围 汽体 测量范围 屏幕分辨率 精密度 T50 T90

O₂ 0~30%容积 0.1%容积 ±0.5% 15秒 30秒

一氧化碳CO 0~1000ppm 1ppm ±5.0% 15秒 50秒

氯化氢H₂S 0~500ppm 0.1ppm ±5.0% 15秒 30秒

甲烷气体/LEL 0~5%VOL/ 0~****LEL 0.01%VOL/ 1%LEL ±5.0% 15秒 35秒

操作温度 -20 °C 至 50 °C

工作中环境湿度 15% – 90% RH (非冷凝，不断)

易燃气体/甲烷气体，一氧化碳，氧气和氯化氢

LEL/CH₄,CO,O₂,H₂S

泵吸式英思科M40PRO多用途气体检测仪器