

# 英思科M40PRO多气体检测仪

产品名称	英思科M40PRO多气体检测仪
公司名称	山东佰润电子有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国英思科 型号:M40PRO 产地:上海
公司地址	济南市历城区经十路7000号汉峪金谷A2-2-1102室
联系电话	0531-81756328 13869117969

## 产品详情

英思科M40PRO多气体检测仪器

- 1.与此同时检验易燃气体，O2，H2S，CO
- 2.有着CCCF验证
- 3.可持续性工作中20钟头
- 4.融入低温高温工作中
- 5.持续3个月取样，80万组文件存储
- 6.将近20钟头待机时长
- 7.防尘防水
- 8.一体化采样泵可选择

智能传感器技术

选用全新一代工业型感应器、配置极高运算效率CPU处理芯片、具备温度补偿、可以提高线性、具备防范意识作用、防止浓度较高的汽体气体损害、进而增加感应器使用期限

全新升级一体化泵！33米远程控制取样！

M40PRO四合一气体检测仪不但传承了上一代M40气体检测仪器的要求四汽体的检测规格型号，更在jing确度上保证了能，新版硫化氢的检测jing确度更加是做到0.1ppm！

相比上一代M40，33米远程控制取样间距优点更加明显！

## 英思科M40PRO多气体检测仪器

### 一.机壳原材料：

聚碳酸机壳，有抗碰撞保护壳，防RFI.

色调：新一代M40PRO给予引人注目的亮黄色，在灰暗的工作氛围里的大家产生更贴心的使用体验。

### 二.M40PRO其他版本提供选择：

1，引射式带规范锂离子电池版

2，引射式带增强版锂离子电池

3，泵吸式带增强版锂离子电池

### 三.M40PRO的尺寸：

??引射式版本号规格：4.1 × 2.3 × 1.2英尺（103mm × 58mm × 30mm）

????????????净重：6.4盎司（182克）

泵吸式版本规格：6.8 × 2.6 × 2.6英尺（172mmx67mmx66mm）

????????????净重：13.4盎司（380）

??感应器：氧气和有害气体—电化学原理

??甲烷气体/易燃气体-催化燃烧装置基本原理

### 可燃气体检测范畴：

?????气体类型?? 测量范围?? 屏幕分辨率?????jing准确度? T50响应速度 T90响应速度

?????氧? 气 O2? 0-30%容积 0.1%容积? 0.5%?? 15秒???? 30秒

?????一氧化碳CO 0-1000ppm? 1ppm?? 5.0%?? 15秒???? 30秒

?????氯化氢H2S? 0-500ppm? 0.1ppm?? 5.0%?? 15秒???? 30秒

?????甲烷气体/LEL? 0-2.5%容积 0.01%容积 5.0%?? 15秒???? 30秒

????? ?0-\*\*\*\*容积? 1%LEL??

### 操作温度：

