

# K11柔韧型防水浆料材料

产品名称	K11柔韧型防水浆料材料
公司名称	江西金龙防水材料公司
价格	5500.00/吨
规格参数	型号:金龙 品牌:固的
公司地址	中国 江西 南昌市青云谱区 江西南昌
联系电话	86 0791 5092093 15979007029

## 产品详情

型号                      金龙                                      品牌                                      固的

特点：1、超强柔韧性、双面防水；2、可在潮湿基面上直接施工；3、与基层粘结力强，能直接粘贴瓷砖；4、浆料干固后无需再做砂浆保护层即可直接进行后道工序的施工；5、涂层具有较高的抗透水性和优良的耐水性能及耐候性、耐久性；6、防霉抗菌、环保无毒、工期短；7、在立面、斜面和顶面上施工不流淌。

适用范围：适用于地下室、人防工程、隧道地铁、外墙、厨房、卫生间、阳台、屋面、游泳池、蓄水池、污水处理池等防水、防潮工程。

适用方法：1、混合比：按提供的配比。2、将溶液倒入容器中，再把粉料在搅拌状态下慢慢倒入容器中，充分搅匀到无颗粒、无沉淀的膏糊状；3、若基面温度过高，施工前需将基面表面湿润，保证基面洁净、平整、无浮尘、脱落物及其它杂物，如有明显的孔隙、砂眼须用水泥砂浆堵塞抹平；4、用漆刷或滚筒将搅拌好的浆料直接滚刷于基面上，不可漏刷，对阴角和细部应用漆刷认真涂刷，不露白，无针眼；5、第二层的涂刷应在第一层初凝后(4-8小时)方可涂刷，并与第一层涂刷的方向交错，如达不到工艺要求厚度，以此类推，进行第三层涂层施工。6。操作过程中应保持间断搅拌以防止沉淀；7、细部、节点处理应符合要求正常用量：涂刷一层约1-1.2/m<sup>2</sup>涂刷二层约1.5-1.8/m<sup>2</sup>实际用量视平整度而定。

- 注意事项：1、请务必在使用前阅读施工说明，以获得可靠和满意的防水效果。
- 找平层与基层应粘结牢固，不能起壳，否则会破坏防水层。
  - 本品无需加水，搅拌时不得加水或混入上次搅拌的残液及其它杂质，调好的浆料应在50分钟内用完。
  - 不能在50c度以下的环境下施工，否则会影响成膜效果。
  - 施工完毕业后应在48小时后进行试水试验。

执行标准：本产品执行jc/t894-2001。贮存方法：存放于阴凉干燥处。

未起封产品可保存十八个月

