

速凝型堵漏王防水材料 JL

产品名称	速凝型堵漏王防水材料 JL
公司名称	江西金龙防水材料公司
价格	2300.00/吨
规格参数	型号:JL 品牌:迪凯龙
公司地址	中国 江西 南昌市青云谱区 江西南昌
联系电话	86 0791 5092093 15979007029

产品详情

型号 JL 品牌 迪凯龙

金龙牌堵漏王

一、产品简介

本产品是吸收国内外先进技术开发研制的高效防潮、抗渗、快速堵漏的优质防水材料。也是很好的粘结材料，也其独特的性能是可在潮湿基面上直接进行防水施工；带水、带压堵漏，立刻止漏；操作简单，无毒、无害、无污染。本产品为速凝型灰色粉料，主要用于渗水的其面，带水带压堵漏。

二、主要性能特点

- 1、可在潮湿基面上直接进行防水施工；
- 2、带水、带压堵漏，立刻止漏。迎水面、背水面均可施工；
- 3、凝固时间二到三分钟，方便施工；
- 4、可与新、旧混凝土、砂浆、砖石等基面牢固粘结，形成一个高度防水、防潮、抗渗、坚固耐用的涂层；
- 5、操作简便，仅加水调合即可使用，工效高、工期短；
- 6、防水涂层抗渗、抗低温、耐高温、不燃；
- 7、无毒、无害，不损害人体，不污染环境。

三、适用范围

可用于各种新、旧建筑物、构筑物（砖石、砂浆、混凝土等结构的迎、背水面）的防水、防潮、抗渗、堵漏，新建工程或渗漏修缮工程；（地下室、厕浴室、厨房、地铁、水泥船、人防、水池、自来水管、沟道、梯井、地坑、隧道等）。

四、施工工艺

1、渗水面

基面必须充分湿润至饱和（不再吸水），并要求干净、牢固、平整，但不能太光滑。

2、漏水口

用凿子或冲击钻在漏水口打出一定深度（约3-4cm）且尽量里大外小的沟槽或洞孔，口子尽量打得小些，但必须要见新茬，然后冲洗耳恭听干净。

3、材料配制

速凝型堵漏料按粉：水=1：0.25搓成料团。

4、可用时间及凝固时间

速凝型可用时间为五分钟，初凝后不可加水再用。

加水多、温度低，可用时间及凝固时间长些，反之短些，当环境温度低于100c时，用约500c左右的温水调料。

5、（1）渗水面

上料前用布料将基面擦干并迅速上料；

先用抹子上第一层，若有漏水先别管它；

待涂层硬化后（手压不留指纹），用水喷湿（不能有积水）；再上第二道料；若仍有渗水，再堵抹一次，直到不漏。

上料时，要稍用劲，并来回多次使其密实，同时注意搭接。总用量约2.5kg/m²,涂层厚度约为1.5-2mm.

(2)漏水口

根据口子形状将堵漏料捏成略小于口子尺寸的料团,放置两分钟(以手捏有硬感为宜)后塞进漏水口,并迅速用木棒挤压、轻砸使其向四周挤实,即可瞬间止漏;然后在口子外面及周围约10cm处上一层刮抹料。堵漏前,周围可能会漏水的部位最好先做好防水处理,等防水层硬后再堵漏,否则水有可能从周围挤出,施工完毕后可采用喷水、盖湿物等进行养护。

联系方式：

手机:15979007029

电话:0791-5092093

商务qq：605080791