

# 陶瓷硅胶陶瓷翻模复模液体硅胶模具硅胶

产品名称	陶瓷硅胶陶瓷翻模复模液体硅胶模具硅胶
公司名称	东莞市鸿风豪科技有限公司
价格	30.00/件
规格参数	品牌:鸿风豪 地址:广东东莞 固化时间:可快速固化
公司地址	东莞市长安镇宏丰路19号之一105室
联系电话	0769-85075949 18124391196

## 产品详情

景德镇陶瓷硅胶陶瓷翻模复模液体硅胶模具硅胶模具硅胶，欧式构件模具硅胶，液体模具硅橡胶，雕塑模具硅胶景德镇陶瓷硅胶

鸿风豪硅胶生产的陶瓷硅胶是一种具有耐高温，良好抗性，抗拉和拉伸效果的硅胶。主要用于生产巧克力，红糖，蛋糕，陶瓷制品等需要环保的食品级模具。金银首饰，金属工艺精密模具锻造，游艇真空袋，玻璃钢碳纤维复合材料，玩具合金车，汽车内饰零部件保险杠等。专属：鸿风豪硅胶邬海平

陶瓷硅胶特点：

- 1.流动性好，易操作；
- 2.耐高温，耐臭氧、化学惰性及对塑料的不粘附性；
- 3.高拉伸和撕裂强度，不易变形；
- 4.可加温硫化缩短硅胶固化时间；
- 5.可根据客户需求进行个性调制(硬度，颜色，操作之间等)

陶瓷硅胶参数：

外观

半透明

硬度（邵尔A）

$40 \pm 2$

两组分混合重量比（A:B）

1:1or10:1

动力粘度（mPa.s）

$12000 \pm 2000$

拉伸强度（MPa）

6.2

撕裂强度（kN/m）

$12 \pm 2$

伸长率（%）

320

密度（g/cm<sup>3</sup>）

1.14

操作时间 ( min )

20-40

硫化时间(h)

3-5h(25 ) ; 20-30min(60 )

线缩水率 ( % )

0.1%

常规包装

AB胶各25kg/桶

注: 以上参数仅为常规参数, 如有特殊需求请与我司联系; 固化后硬度、粘度、操作时间、可随客户需求来特别调整提供。