

液槽式无隔板高效过滤器的10个设计特点- 重庆中效过滤器作用.级别.材料.型号.尺寸

产品名称	液槽式无隔板高效过滤器的10个设计特点- 重庆中效过滤器作用.级别.材料.型号.尺寸
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	50.00/件
规格参数	品牌:灵洁牌 型号:592*592*381 滤芯材质:化纤无纺布
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

液槽式无隔板高效过滤器的10个设计特点：

- 1、主要用于过滤0.3um以上的空气悬浮颗粒，作为各种过滤系统的末端过滤。
- 2、滤料采用超细玻璃纤维滤纸制成，以热熔胶为分隔。 3、此设计降低了运行成本，无隔板的热塑性隔胶可以确保相同褶层间距，保证了气流通过，达到高容尘量，充分利用了过滤器整个深度的滤材。
- 4、过滤器四周均用特殊密合剂密封，确保整个过滤器的密封性。
- 5、在过滤器进、出风面加装喷塑护网，以保护滤纸不被损坏。
- 6、此过滤器出风面带法兰，法兰内侧灌液槽密封胶，密封性能将大大增强。 7、槽内的密封胶为非牛顿液体，该胶具有不挥发、不爬油、耐酸碱无毒无味等优点。并有良好的阻燃性和稳定的电绝缘性能。
- 8、因过滤器出风面带法兰，进风面与出风面尺寸不一致，客户在订做时需提供进、出风面的尺寸。
- 9、每台过滤器均经严格测试。 10、过滤效率等级：H13-H14（EN1822）。