

冷底油防水涂料材料 JL

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 冷底油防水涂料材料 JL |
| 公司名称 | 江西金龙防水材料公司 |
| 价格 | 1600.00/吨 |
| 规格参数 | 型号:JL 品牌:,迪凯龙 |
| 公司地址 | 中国 江西 南昌市青云谱区 江西南昌 |
| 联系电话 | 86 0791 5092093 15979007029 |

产品详情

型号 JL 品牌 ,迪凯龙

一、产品简介

金龙—冷底子油是以异氰酸酯、聚酯为主要原料，配以各种助剂制成。有优异的力学性能、低温性能、涂膜无缝、优异的粘性和弹性，施工简便、快捷等优点。

二、适用范围

可用于地下室、新旧屋面、厨卫、桥梁、涵洞、水池等建筑的防水、防潮。金属板、管材的防腐、防锈工程。了可用于填充伸缩缝，sbs、app等卷材打底之用。

三、施工方法

表面处理：

要求表面平整、坚实、无浮沙、无油、不潮湿。

使用方法：

- 1、用橡胶刮或涂刷均匀，涂刷不宜过厚，可进行少量多涂，避免一次涂刮过厚难于干透。涂层表干时间常温下3-5小时，实干时间则根据天气温度、涂刷位置、环境而定。在能过到施工条件下方可进行第二次涂刷。
- 2、本产品如过稠可适当加温或加适量稀释剂进行稀释。
- 3、施工时应贴一层或二层玻纤布增加其抗拉性能。

4、施工完毕后可扬沙增加摩擦力。

四、执行标准

jc/t408—91