

聚氨酯防水涂料材料 黑色

产品名称	聚氨酯防水涂料材料 黑色
公司名称	江西金龙防水材料公司
价格	.00/个
规格参数	漆膜颜色:黑色 耗漆量:1 (m ² /kg) 耐碱性:强 ((96h))
公司地址	中国 江西 南昌市青云谱区 江西南昌
联系电话	86 0791 5092093 15979007029

产品详情

漆膜颜色	黑色	耗漆量	1 (m ² /kg)
耐碱性	强 ((96h))	固体含量	85 (%)
耐水性	强	表干时间	3 (h)
品牌	迪凯龙	液态类型	溶剂型
单件净重	10 (kg)	产地	江西南昌
储存期	十八个月	外观	圆桶

一、产品介绍

911聚氨酯防水涂料是吸收国外先进技术，采用进口原料、助剂等，经高分子合成反应而成的单组份反应型柔韧性防水涂料，该材料技术性能良好，使用简单、方便并可根据客户不同要求制成彩色涂层。

二、产品特点

1、冷施工法、操作极为安全2、凝固期短、是粘结与防水两种功能合二为一的材料，适合各种形状界面大面积无缝施工3、具有优良的延伸性、抗拉强度，对防水基层的伸缩和变形开裂具有桥连作用三、施工要点1、施工基面要求干燥、坚实、平整、无灰尘、无油污，含水量<8 2、涂料的施工通常分两遍进行。将涂料用橡胶刮板或毛刷均匀地涂刷在基面上，涂刷在垂直的两个方向上反复多次进行，确保涂料在基面的渗透和粘结，在第一层涂层固化后(2-4小时)即可进行第二遍施工3、施工完毕后24小时内禁止踩踏，全部防水层完全干固后应立即做保护层4、参考用量：2.3-2.8kg/平方米四、适用范围1、混凝土、木、钢、石棉瓦等结构的屋面2、地下室混凝土底板、内外墙、隧道3、卫生间、厨房、非食用水池、落水管口4、金属、污水池的防锈、防腐蚀五、注意事项1、涂料应在20分钟内用完，施工温度宜在5 以上2、施工时要保持空气流通3、尚未用完的涂料必须将桶盖密封，防止涂料吸潮固化4、运输中严防日晒雨淋、碰撞5、储存在干燥、通风的仓库内，储存期一年